





Codice Tavola		SCALA: fuori scala	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: 1073x772	
PROGR.		NOME FILE: 06-080C03_05_PROGETTO_ARCHITETTONICO.dwg			
<div> <div>3</div> <div>8</div> </div> <div> <div>O</div> <div>C</div> <div>2</div> <div>0</div> <div>.</div> <div>/</div> <div>/</div> <div>/</div> </div>		NOTE:			
3					
2					
1	REVISIONE	14/03/10	G.N.	A.P.	G.N.
0	EMISSIONE	30/03/10	G.N.	A.P.	G.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO

- 1 - infissi interni edificio A, piano rialzato;
2 - infissi interni edificio A, piano primo;
3 - infissi interni edificio B, piano terra.

CODICE	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI MASSIMA	DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE SINTETICA	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>PORTA AULA</div> <div>P_a1.1</div> <div>Piano Terra</div>		<div>LUCE NETTA APRIBILE: 90 x 210</div> <div>DIMENSIONI VISIVA: 40 x 60</div> <div>ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90</div> <div>ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.</div> <div>APERTURA DX</div> <div>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</div>	PORTA INTERNA A BATTENTE IN ALLUMINIO AD UN'ANTA COMPLETA DI VISIVA	<div>Fornitura e posa di nuova porta interne ad un'anta, realizzata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.</div> <div>I colori delle finiture delle strutture, telaio e coprifili in alluminio saranno a scelta della D.L..</div> <div>La tipologia, il colore ed il laminato di finitura superficiale saranno a scelta della D.L..</div>	<div>Porte dotate di oblò realizzati con cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alte attenuazione acustica, del tipo 33.1 mm (uno strato di pvd 0,38).</div> <div>Compresa l'installazione dell'oblò con formazione nel battente di porte, di foro per vetro con controcornice, di qualsiasi dimensione. Compresa assistenza muraria.</div>	<div>Sono comprese la fornitura dei materiali già tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte, con fornitura e posa delle opportune guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato che della zona di lavoro, e l'allontanamento alla discarica dei residui. La contabilizzazione verrà riferita alle reali dimensioni delle lastre messe in opera.</div> <div>Le forniture dovranno essere tutte accompagnate da certificazione CE obbligatoria per norma.</div>
<div>PORTA LAB.</div> <div>P_a1.2</div> <div>Piano Terra</div>		<div>LUCE NETTA APRIBILE: 140 x 210</div> <div>DIMENSIONI 1'ANTA: 90 x 210</div> <div>DIMENSIONI 2'ANTA 50 x 210</div> <div>DIMENSIONI VISIVA: 40 x 60</div> <div>ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA TERRA: 90</div> <div>ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.</div> <div>APERTURA DX</div> <div>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</div>	PORTA INTERNA A BATTENTE IN ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, CHUDIPORTA SU ENTRAMBE LE ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED ELETTROSERRATURA	<div>Fornitura e posa di nuova porta interne a due ante, realizzata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.</div> <div>I colori delle finiture delle strutture, telaio e coprifili in alluminio saranno a scelta della D.L..</div> <div>La tipologia, il colore ed il laminato di finitura superficiale saranno a scelta della D.L..</div>	<div>Porte dotate di oblò realizzati con cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alte attenuazione acustica, del tipo 33.1 mm (uno strato di pvd 0,38).</div> <div>Compresa l'installazione dell'oblò con formazione nel battente di porte, di foro per vetro con controcornice, di qualsiasi dimensione. Compresa assistenza muraria.</div> <div>Chiudiporta aereo su entrambe le ante con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria.</div> <div>Maniglioni antipanico su entrambe le ante, a norma UNI/EN1125 omologati per uscite di sicurezza, completi di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, forniti ed applicati in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; con carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni.</div> <div>Elettroserratura 12 V multipla ambidestra</div>	<div>Sono comprese la fornitura dei materiali già tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte, con fornitura e posa delle opportune guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato che della zona di lavoro, e l'allontanamento alla discarica dei residui. La contabilizzazione verrà riferita alle reali dimensioni delle lastre messe in opera.</div> <div>Le forniture dovranno essere tutte accompagnate da certificazione CE obbligatoria per norma.</div>
<div>Porta loc. tec.</div> <div>P_L.T. Elettrico</div> <div>Piano Terra</div>		<div>LUCE NETTA APRIBILE: 90 x 210</div> <div>ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90</div> <div>APERTURA DX</div> <div>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</div>	PORTA INTERNA A BATTENTE TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA CON FINITURA IN MDF LACCATO	<div>Fornitura e posa di porta interna a battente ad un'anta, in legno di abete tamburata, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.</div> <div>La finitura di anta e coprifili ed il colore della laccatura sono a scelta della D.L..</div>	<div>Porte dotate di maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi.</div> <div>Elettroserratura 12 V multipla ambidestra</div>	<div>Sono comprese la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.</div>

CODICE	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DI MASSIMA	DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE SINTETICA	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>PORTA U.S.</div> <div>P_a1.7</div> <div>Piano Terra</div>		<p>LUCE NETTA APRIBILE: 120 x 210</p> <p>DIMENSIONI 1°ANTA: 80 x 210</p> <p>DIMENSIONI 2°ANTA 40 x 210</p> <p>DIMENSIONI VISIVA: 40 x 60</p> <p>ALTEZZA MANIGLIA E MANIGLIONI DA TERRA: 90</p> <p>ALTEZZA VISIVA DA TERRA: 130 ca.</p> <p>APERTURA SX</p> <p>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</p>	<p>PORTA INTERNA A BATTENTE IN ALLUMINIO A DUE ANTE COMPLETA DI VISIVA SULL'ANTA PRINCIPALE, CHUDIORTA SU ENTRAMBE LE ANTE, MANIGLIONI ANTIPANICO ED ELETTROSERRATURA</p>	<p>Fornitura e posa di nuova porta interne a due ante, realizzata con telaio in alluminio anodizzato colore naturale, battenti tamburati rivestiti sulle due facce con pannelli in fibra di legno e laminato plastico da 12/10 mm, spessore complessivo 45 ÷ 50 mm, complete di imbotti, guarnizioni di battuta, maniglie, accessori di movimento e chiusura. Compresa fornitura e posa falso telaio, tutte le assistenze murarie, il montaggio, i fissaggi, gli accessori d'uso.</p> <p>I colori delle finiture delle strutture, telaio e coprifili in alluminio saranno a scelta della D.L..</p> <p>La tipologia, il colore ed il laminato di finitura superficiale saranno a scelta della D.L..</p>	<p>Porte dotate di oblò realizzati con cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alte attenuazione acustica, del tipo 33.1 mm (uno strato di pvd 0,38).</p> <p>Compresa l'installazione dell'oblò con formazione nel battente di porte, di foro per vetro con controcornice, di qualsiasi dimensione. Compresa assistenza muraria.</p> <p>Chiudiporta aereo su entrambe le ante con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato ed autoregolante; ritardo di chiusura, velocità di chiusura e battuta finale regolabili; utilizzabile per porte destre e sinistre. Compresa la posa in opera e l'assistenza muraria.</p> <p>Maniglioni antipanico su entrambe le ante, a norma UNI/EN1125 omologati per uscite di sicurezza, completi di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento, forniti ed applicati in opera su porte in ferro, lega leggera, legno; con carter in alluminio nero, barra tipo push bar in alluminio verniciata rossa, scrocco laterale, senza comandi esterni.</p>	<p>Sono comprese la fornitura dei materiali già tagliati in misura, la posa in opera a regola d'arte, con fornitura e posa delle opportune guarnizioni, e/o sigillature con idonei mastici; la consegna in cantiere, tutte le assistenze murarie, i piani di lavoro interni, la pulizia finale sia dell'elemento posato che della zona di lavoro, e l'allontanamento alla discarica dei residui. La contabilizzazione verrà riferita alle reali dimensioni delle lastre messe in opera. Le forniture dovranno essere tutte accompagnate da certificazione CE obbligatoria per norma.</p>
<div>PORTA</div> <div>P_Ripost.</div> <div>Piano Terra</div>		<p>LUCE NETTA APRIBILE: 75 x 210</p> <p>ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90</p> <p>APERTURA DX</p> <p>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</p>	<p>PORTA INTERNA A BATTENTE TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA CON FINITURA IN MDF LACCATO</p>	<p>Fornitura e posa di porta interna a battente ad un'anta, in legno di abete tamburata, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromastre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.</p> <p>La finitura di anta e coprifili ed il colore della laccatura sono a scelta della D.L..</p>	<p>Porte dotate di maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi.</p>	<p>Sono comprese la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.</p>
<div>PORTA</div> <div>P_s.lab 1.6 e 1.5</div> <div>Piano Terra</div>		<p>LUCE NETTA APRIBILE: 240 x 210</p> <p>ALTEZZA MANIGLIE DA TERRA: 90</p> <p>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</p>	<p>PORTA INTERNA A BATTENTE TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA CON FINITURA IN MDF LACCATO</p>	<p>Fornitura e installazione di porta scorrevole a due ante comprendente:</p> <ul style="list-style-type: none">– fornitura e posa del controtelaio in lamiera zincata di contenimento dei battenti, per porte scorrevoli a due ante, dotato di meccanismo di scorrimento delle ante con garanzia di funzionamento di 12 anni. Adatto per l'impiego in tavolati di cartongesso. Compresa la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia e allontanamento dei materiali di risulta.– fornitura e posa di n°2 ante scorrevoli tamburate, spessore mm 44, adatte per i telai incassati di cui al punto precedente, cerniere e serratura in acciaio, compresa la maniglietta scomparsa.	<p>Porte dotate di maniglia in alluminio tipo per porte scorrevoli</p>	<p>Sono comprese la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risulta.</p>

CODICE	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA	DIMENSIONI IN CM	DESCRIZIONE	SPECIFICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>PORTA WC</div> <div>P_WC2.1</div> <div>P_WC2.2</div> <div>PIANO TERRA</div>		<div>LUCE NETTA APRIBILE: 70 x 210</div> <div>ALTEZZA MANIGLIA DA TERRA: 90</div> <div>APERTURA DX</div> <div>N.B.: Le misure sono indicative e da eseguire e verificare in cantiere</div>	<div>PORTA INTERNA A BATTENTE TAMBURATA IN LEGNO AD UN'ANTA CON FINITURA IN MDF LACCATO</div>	<div>Fornitura e posa di porta interna a battente ad un'anta, in legno di abete tamburata, con struttura interna cellulare a nido d'ape, spess. finito mm. 48, intelaiatura perimetrale in legno di abete e pannelli fibrolegnosi, battente con spalla, completa di mostre e contromostre, telaio ad imbotte da mm 80 a 120. Compresa la finitura con mano di fondo e verniciatura con lacche poliuretaniche, la fornitura e posa falso telaio. Rivestite sulle due facce in medium density, laccato.</div> <div>La finitura di anta e coprifili ed il colore della laccatura sono a scelta della D.L..</div>	<div>Porte dotate di maniglia in alluminio tipo pesante, cerniere tipo anuba in acciaio da 13 mm, la serratura con due chiavi.</div>	<div>Sono comprese la posa in opera nonché le prestazioni di assistenza muraria per movimentazioni, pulizia ed allontanamento dei materiali di risultato.</div>