

















Codice Tavola			SCALA: fuori scala	PLOTTAGGIO: 1=1	FORMATO: 1073x772
PROGR.	REVISIONE		FASE		
39	OC21./	/	/		
			NOTE:		
3					
2					
1	REVISIONE		14/03/10	G.N.	A.P.
0	EMISSIONE		30/03/10	G.N.	A.P.
REV.	DESCRIZIONE		DATA	REDATTO	VERIFICATO
					APPROVATO





3 - serramenti esterni edificio B, piano terra.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA pf_a1 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO – Porta ingresso principale di 150 x 282 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante asimmetriche apribili con maniglione antipanico luce netta 140x277 (apertura DX)	Porta–finestra in alluminio costituita da due elementi: anta apribile da 45 cm e anta apribile da 95 cm, ognio anta con due specchiature vetrate con maniglioni antipanico su entrambe le ante. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell’apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a2 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 120 cm Parte apribile del serramento costituita da un’ anta da cm 49x96 con sistema di aperura del tipo a vasistas, luce netta 98x116 cassonetto per tapparella da 105 x 20 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 anta apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre con parti apribili ad una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l’avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq . Dotato di dispositivo meccanico fisso per l’apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a3 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 49x181 cm; luce netta cm 98x181, cassonetto per tapparella da 105 x 20 cm.	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l’avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
PORTA U.S. pf_a4 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 290 cm Parte apribile del serramento costituita da un’ anta da luce netta cm 95x285 (con antipanico apertura SX)	Porta d’ingresso/U.S. in alluminio costituita da un elemento: anta apribile da 95 cm, tipo anta con una specchiatura vetrata con vetri di sicurezza stratificati, con maniglioni antipanico. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell’apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_a5</div> <div>Fronte Nord</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 300 x 70 cm Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 96 x 66 cm; luce netta del serramento cm 292 x 66 (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scroccetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_a6</div> <div>Fronte Nord</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 300 x 70 cm Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 96 x 66 cm; luce netta del serramento cm 292 x 66 (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scroccetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_a7</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 255 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramento cm 246 x 186	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopraluce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_a8</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 255 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramento cm 246 x 186	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopraluce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA f_a9 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 125 x 205 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 59 x 181 cm; luce netta cm 118 x 181	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a10 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 149 x 30 cm; apertura a vasistans (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 1 anta apribile in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a11 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 149 x 30 cm; apertura a vasistans (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 1 anta apribile in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a12 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 70 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 59 x 28 cm; apertura a vasistans. (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 1 anta apribile in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_a13 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 70 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 59 x 28 cm; apertura a vasistans.	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 1 ante apribile in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di ctristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scroccchetto apribile con apposita asta da cm 200.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio control telaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a14 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 125 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 49x108 cm; luce netta cm 118 x 181	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di ctristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio control telaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
PORTA f_a15 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 255 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di ctristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio control telaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a16 Fronte Nord piano Terra		1 ELEMENTO di 255 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186	elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di ctristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio control telaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_a17</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 300 x 70 cm Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 96 x 66 cm; luce netta del serramento cm 292 x 66 (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrochetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_a18</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 300 x 70 cm Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 96 x 66 cm; luce netta del serramento cm 292 x 66 (con sistema di aperura del tipo a vasistas)	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura a vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrochetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>PORTA U.S.</div> <div>f_a19</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 105 x 290 cm Parte apribile del serramento costituita da un' anta da luce netta cm 95x285 (con antipanico apertura DX) Compresa elettroserratura	Porta d'ingresso/U.S. in alluminio costituita da un elemento: anta apribile da 95 cm, tipo anta con due specchiature vetrate con vetri di sicurezza, con maniglioni antipanico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>PORTA U.S.</div> <div>f_a20</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 105 x 290 cm Parte apribile del serramento costituita da un' anta da luce netta cm 95x285 (con antipanico apertura SX) Compresa elettroserratura	Porta d'ingresso/U.S. in alluminio costituita da un elemento: anta apribile da 95 cm, tipo anta con due specchiature vetrate con vetri di sicurezza, con maniglioni antipanico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.




CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_a21 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 285 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con da 49x108 cm; luce netta apribile cm 98x171, specchiatura fissa in cristallo di sicurezza stratificato cm 98 x110. luce netta netta totale 98x281	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, n 1 soecchiatura fissa in cristallo di sicurezza e sopra luce con cassonetto isolato per tapparella e parte vetrata fissa	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a22 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con da 49x108 cm; luce netta cm 98x108	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a23 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con da 49x108 cm; luce netta cm 98x108	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a24 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con da 49x108 cm; luce netta cm 98x108	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_a25</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 300 x 70 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 150x103 ciascuna con sistema di aperura del tipo a vasistas, luce netta 456 x 103</p>	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura tipo vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrochetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a26</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 300 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 90 x186 ciascuna con sistema di aperura del tipo a vasistas, luce netta 270 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura tipo vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrochetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a27</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 255 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a28</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 255 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per portei di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_a29 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 125 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 59 x 181 cm; luce netta cm 118 x 181	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a30 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 154 x 42 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a31 Fronte Nord piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 149 x 35 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a32 Fronte Nord piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 149 x 35 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_a33 Fronte Nord piano Terra		1 ELEMENTO di 60 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 56 x 42 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a34 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 60 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 56 x 42 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
PORTA f_a35 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 160 x 45 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 156 x 42 cm.	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a36 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 125 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 59 x 181 cm; luce netta cm 118 x 181	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_a37</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 255 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da quattro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controlaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a38</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 255 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da quattro ante da cm 60x186 cm; luce netta del serramnto cm 246 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico e sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controlaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a39</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 300 x 190 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da tre ante da cm 90 x186 ciascuna con sistema di apertura del tipo a vasistas, luce netta 270 x 186</p>	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura tipo vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistas con scroccetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controlaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_a40</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 300 x 70 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da sei ante da cm 46, luce netta totale 292 x 66 (con sistema di apertura del tipo a vasistas)</p>	Finestra in alluminio costituita da sette elementi: n 3 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico con meccanismo di apertura tipo vasistas	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuazione acustica.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistas con scroccetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controlaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</p>





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA f_a41 Fronte Est piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 49x181 cm; luce netta cm 98x181, cassonetto per tapparella da 105 x 20 cm.	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a42 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 49x181 cm; luce netta cm 98x181, cassonetto per tapparella da 105 x 20 cm.	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_a43 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 105 x 190 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 49x181 cm; luce netta cm 98x181, cassonetto per tapparella da 105 x 20 cm.	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA pf_b1 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 170 x 270 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante simmetriche apribili con maniglione antipanico luce netta 160x265 (apertura DX)	Porta–finestra in alluminio e vetrate antisfondamento a vetrocamera costituita da due elementi: ante apribili da 80 cm, con maniglioni antipanico entrambe. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico, corredati di cristalli di sicurezza stratificati con plastico ad alta attenuuazione acustica.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell’apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b2 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 250 x 200 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 58x197 cm; luce netta del serratnento cm 234 x 197	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b3 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 150 x 200 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con da 71x197 cm; luce netta cm 142 x 200	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b4 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 250 x 200 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 58x197 cm; luce netta del serratnento cm 234 x 197	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.





CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_b5</div> <div>Fronte Est</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 250 x 200 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 58x197 cm; luce netta del serramnto cm 234 x 197	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_b6</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 250 x 200 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 58x197 cm; luce netta del serramnto cm 234 x 197	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>PORTA</div> <div>pf_b7</div> <div>Fronte Sud</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 135 x 315 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante asimmetriche apribili con maniglione antipanico luce netta apribile 125x265 (apertura SX)	Porta–finestra in alluminio costituita da due elementi asimmetrici: anta apribile da 90 cm e anta apribile da 36 cm, con maniglioni antipanico entrambe e sopra luce con specchiatura fissa in cristallo di sicurezza stratif. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
<div>FINESTRA</div> <div>f_b8</div> <div>Fronte Est</div> <div>Piano Terra</div>		1 ELEMENTO di 200 x 198 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 46 x195 cm; luce netta del serramnto cm 184 x 195	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.


CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA f_b9 Fronte Est Piano Terra		1 ELEMENTO di 68 x 198 cm Parte apribile del serramento costituita da un'anta da 57 x 195 cm; luce netta apribile cm 57 x 195	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 1 anta in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b10 Fronte Nord Piano Terra		1 ELEMENTO di 68 x 198 cm Parte apribile del serramento costituita da un'anta da 57 x 195 cm; luce netta apribile cm 57 x 195	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 1 anta in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
PORTA pf_b11 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO PORTA di 235 x 278 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante simmetriche apribili con maniglione antipanico luce netta 180x273 (apertura DX)	Porta-finestra in alluminio e vetrate antisfondamento a vetrocamera costituita da quattro elementi: n 2 ante fisse laterali da cm 28 x 278 e n 2 ante apribili da 85 cm luce netta con maniglioni antipanico entrambe. Con specchiatura fissa in cristallo di sicurezza stratif. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per porti di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REI, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b12 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 140 x 120 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con luce da 66 x 117 cm; luce netta cm 132 x 117	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_b13 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 115 x 120 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con luce da 66 x 117 cm; luce netta cm 112 x 117	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b14 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 150 x 120 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante con luce da 66 x 117 cm; luce netta cm 132 x 117	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b15 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 60 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 49 x 36 cm; <i>apertura a vasistans.</i>	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b16 Fronte Sud piano Terra		1 ELEMENTO di 60 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 49 x 36 cm; <i>apertura a vasistans.</i>	Finestra in alluminio del tipo a monoblocco costituita da un elemento: n 1 ante apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo meccanico fisso per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
FINESTRA f_b17 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 60 x 40 cm Parte apribile del serramento costituita da un'ante con luce netta 49 x 36 cm; apertura a vasistans.	Finestra in alluminio costituita da un elemento: n 1 anta orizzontale apribili a vasistans in alluminio e vetro a taglio termico. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di meccanismo di chiusura e movimentazione del tipo a vasistans con scrocchetto Dotato di dispositivo per l'apertura manuale a distanza del serramento.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
PORTA pf_b18 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 90 x 265 cm Parte apribile del serramento costituita da un'anta apribile con maniglione antipanico luce netta apribile 82x220 (apertura SX)	Porta-finestra in alluminio costituita da due elementi : un'anta apribile da 70 cm e un sopraluce vetrato fisso da 80 x 75 cm, con maniglioni antipanico. Con specchiatura fissa in cristallo di sicurezza stratif.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b19 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 80x 180 cm Parte apribile del serramento costituita da un'anta da 74 x 176 cm; luce netta apribile cm 74 x 176	Finestra in alluminio costituita da un elemento: n 1 anta Verticale apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b20 Fronte Sud Piano Terra		1 ELEMENTO di 174 x 190cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 76 x 186 cm; luce netta apribile totale cm 152 x 186	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
PORTA pf_b21 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 260 x 250 cm Parte apribile del serramento costituita da due ante da 85 x 245 cm; luce netta cm 170 x 245	Porta in alluminio costituita da quattro elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, n 2 specchiature fisse in cristallo antifondamento. Con specchiatura fissa in cristallo di sicurezza stratif. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell’apertura integrato e autoregolante.	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b22 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 152 x 81 cm Parte apribile del serramento costituita da cue ante con luce da 73 x 81 cm; luce netta complessiva cm 146 x 77	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b23 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 152 x 81 cm Parte apribile del serramento costituita da cue ante con luce da 73 x 81 cm; luce netta complessiva cm 146 x 77	Finestra in alluminio costituita da quattro elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.		Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.
FINESTRA f_b24 Fronte Ovest Piano Terra		1 ELEMENTO di 185 x 100 cm Parte apribile del serramento costituita da quttro ante da cm 45x97 cm; luce netta del serratnto cm 180 x 97	Finestra in alluminio costituita da cinque elementi: n 4 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l’avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	Dovranno essere certificati l’isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717). Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d’uso necessari. Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_b25</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 110 x 200 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da due ante con da luce netta 52 x176 cm ciascuna; luce netta totale cm 107 x 176</p>	Finestra in alluminio costituita da tre elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico, sopra luce con cassonetto isolato per tapparella h 25 cm.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli apposti nella muratura.</p>
<div>PORTA</div> <div>pf_b26</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 140 x 312 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da due ante asimmetriche apribili con maniglione antipanico luce netta apribile 111 x 207 (apertura DX)</p>	Porta-finestra in alluminio costituita da due elementi asimmetrici: anta apribile da 91 cm e anta apribile da 40 cm, con maniglioni antipanico entrambe. Compresa elettroserratura	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di maniglioni antipanico tipo push per porte normali non REi, a norma UNI/EN1125 omologato per uscite di sicurezza, compleo di tutti gli accessori per il perfetto funzionamento (da posarsi su entrambe le ante apribili). Chiudiporta aereo con azionamento a cremagliera con dispositivo di smorzamento dell'apertura integrato e autoregolante.	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli apposti nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_b27</div> <div>Fronte Ovest</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 110 x 200 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da due ante da 53 x197 cm; luce netta cm 106 x 200</p>	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli apposti nella muratura.</p>
<div>FINESTRA</div> <div>f_b28</div> <div>Fronte Nord</div> <div>Piano Terra</div>		<p>1 ELEMENTO di 330 x 200 cm</p> <p>Parte apribile del serramento costituita da sei ante da 52 x 197 cm ciascuna; luce netta apribile totale cm 312 x 197.</p>	Finestra in alluminio costituita da sei elementi: n 6 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<p>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</p> <p>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</p> <p>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli apposti nella muratura.</p>

CODICE	TIPO	NUMERO DEGLI ELEMENTI E DIMENSIONI IN CM (Base x Altezza)	DESCRIZIONE	SPECIFICHE TECNICHE	ACCESSORI	NOTE
<div>FINESTRA</div> <div>f_b29</div> <div>Fronte Nord</div> <div>Piano Terra</div>		<div>1 ELEMENTO di 110 x 200 cm</div> <div>Parte apribile del serramento costituita da due ante da 53 x197 cm; luce netta cm 106 x 200</div>	Finestra in alluminio costituita da due elementi: n 2 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per finestre e portefinestre apribile a una o più ante su cerniere , con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<div>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</div> <div>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</div> <div>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</div>
<div>FINESTRA</div> <div>f_b30</div> <div>Fronte Nord</div> <div>Piano Terra</div>		<div>1 ELEMENTO di 230 x 200 cm</div> <div>Parte apribile del serramento costituita da sei ante da 35 x 197 cm ciascuna; luce netta apribile totale cm 224 x 197.</div>	Finestra in alluminio costituita da sei elementi: n 6 ante apribili in alluminio e vetro a taglio termico.	Serramento monoblocco in alluminio per porte di primo ingresso apribile a una o più ante su cerniere con o senza parti fisse eseguito con profilati estrusi in lega di alluminio anodizzato , a giunto aperto, spessore 50/55 mm, con profilati speciali a taglio termico.	Completo di imbotti laterali con guide per l'avvolgibile, cassonetto coibentato asportabile, corredato di albero di avvolgimento in acciaio e riduttori, comprese le tapparelle in PVC peso minimo 4,8 Kg/mq .	<div>Dovranno essere certificati l'isolamento termico da 2,2W/mqK ed il potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717).</div> <div>Compreso: tutte le assistenze murarie, i montaggi e i fissaggi e tutti gli accessori d'uso necessari.</div> <div>Da posarsi sulla battuta del muro sul fronte interno, tassellato al vecchio controtelaio se esistente altrimenti con tasselli appositi nella muratura.</div>