



VISTA SUPERIORE

VISTA LATERALE

FORNITURA E POSA DI PENSILINA  
TIPO "FARAONE"  
O EQUIVALENTE IN VETRO 8+8+1,52  
TEMPERATO E STRATIFICATO CON  
TIRANTI AFFISSAGGIO PARALLELO  
IN ACCIAIO INOX AISI 316 CON  
FINITURA OPACA SATINATA.  
PORTATA CERTIFICATA MINIMA  
150 KG/MQ.  
I VETRI DOVRANNO ESSERE FORNITI  
NELE SEGUENTI MISURE:  
- LARGHEZZA 200 CM  
- PROFONDITA' 180 CM.

LA PENSILINA DOVRÀ ESSERE  
COMPLETA DI ATTACCHI  
SUPERIORI IN POSIZIONE  
DIRITTA CON TONDINO  
DA 14 MM. REGOLABILE E  
GANCIO PORTATA 200 KG.  
ACCESSORI DI FISSAGGIO  
A PARETE COMPLETO DI  
ROTULE PER IL  
FISSAGGIO DEL VETRO  
CON PROFONDITÀ  
REGISTRABILE.  
COMPLETA DI TASSELLI  
CHIMICI E QUANT'ALTRO  
RITENUTO NECESSARIO  
PER UN IL FISSAGGIO  
ALLE PARETI.  
COMPRESI I CALCOLI  
PER LA CERTIFICAZIONE  
DELLA PORTATA DEL  
FISSAGGIO E DELLA  
PENSILINA.  
L'ALTEZZA DI POSA  
DOVRÀ ESSERE TALE DA  
CORRISPONDERE AL  
TRAVERSO ORIZZONTALE  
DELL'INFISSO PRESENTE  
IN CORRISPONDENZA  
AL PIANO RIALZATO.



## SERRAMENTI GRIGLIATI PIANO TERRA




SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI ALLUMINIO TIPO METRA NC 50 STH O EQUIVALENTE, A TAGLIO TERMICO CON TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO MOBILE DA 60 MM CON SORMENTO INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE



NUMERO PARTI SIMILI: 01  
PIANO: P -1

N°	L. TOT X H. TOT
1	98 X 240

SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI ALLUMINIO A TAGLIO TERMICO  
TIPO METRA NC 50 STH O EQUIVALENTE CON TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA GOCCIOLATOI SU TRAVERSA INFERIORE



NUMERO PARTI SIMILI: 1+1  
PIANO: P -1

Nº	L. TOT X H. TOT
1	91 X 30
1	150 X 30

SERRAMENTO FINESTRA IN PROFILI DI ALLUMINIO TIPO METRAN C 50 STH O EQUIVALENTE A TAGLIO TERMICO CON TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO MOBILE DA 60 MM CON SORMENTO INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTE GOCCIOLANTI SU TRAVERSA INFERIORE



NUMERO PARTI SIMILI: 01  
PIANO: P -1

N°	L. TOT X H. TOT
1	140 X 240

ORTA PEDONALE METALLICA ZINCATA  
VERNICIATA, BATTENTE SPESSORE 60 MM  
AMBURATA CON PANNELLO IN FIBRE MINERALI  
ELAIO IN ACCIAIO CON ZANCHE DA MURARE

PERTURA:  
DUE ANTE A BATTENTE

NUMERO PARTI SIMILI: 01  
PIANO: P -1

N°	L. TOT X H. TOT
1	185 X 210

SERRAMENTO PORTA IN PROFILI DI ALLUMINIO TIPO METRAN C 50 STH O EQUIVALENTE A TAGLIO TERMICO CON TELAIO FISSO DA 50 MM, TELAIO MOBILE DA 60 MM CON SORMONTO INTERNO DA 10 MM, GUARNIZIONI DI TENUTA GOCCIOLATO SU TRAVERSA INFERIORE



NUMERO PARTI SIMILI: 01  
PIANO: P -1

N°	L. TOT X H. TOT
1	140 X 325