PIANTA PIANO SECONDO - PROGETTO (scala 1:100)



LEGENDA

	AREA NON INTERESSATA DALL'INTERVENTO (LOTTI 1..4)
c - h 300	ALTEZZA SOLAIO - CHIAVE VOLTA
i - h 300	ALTEZZA SOLAIO - IMPOSTA VOLTA
t - h 300	ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO TRAVE
v - h 300	ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO VOLTINO
s - h 300	ALTEZZA SOLAIO - INTRADOSSO SOLAIO PIANO
H VAR.	ALTEZZA SOLAIO - SOFFITTO/CONTROSOFFITTO FINITO
SE.00	IDENTIFICATIVO SERRAMENTI ESTERNI
SI.00	IDENTIFICATIVO SERRAMENTI INTERNI
MO8	IDENTIFICATIVO MURI
P00 / OC00	IDENTIFICATIVO PARTICOLARE TAVOLA GRAFICA DI RIFERIMENTO
	MURATURE ESISTENTI
	MURATURE IN PROGETTO - MATTONI PIENI
	MURATURE IN PROGETTO - CEMENTO ARMATO
	MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHETTI IN CLS VIBROCOMPRESSO - REI 60
	MURATURE IN PROGETTO - BLOCCHI DI CALCESTRUZZO AERATO AUTOCLAVATO "GASBETON" - REI 60
	MURATURE IN PROGETTO - TAVOLATO IN MATTONI FORATI 8/12 cm
	MURATURE IN PROGETTO - CONTROPARETE IN CARTONGESSO TERMOISOLANTE

DESTINAZIONE D'USO

AS = Ascensore
AUS = Aula corsi strade
C+ = Corridoio
CI= Camera Insonorizzata
CT = Centrale termica
CO= Copertura
DE = Deposito
DR = Deposito rilevamento
DS = Deposito laboratorio stradale
F = Filtro a prova di fumo
IM= Ingresso materiali camponte
LF= Locale fotocopie
LS= Laboratorio stradale
LT= Locale tecnico
SC= Spazio calmo
SO= Sospalco
UF= Ufficio
VS= Vano scala
VT= Vano tecnico
WC= Servizio igienico

NUMERAZIONE LOCALE 00 UF DESTINAZIONE LOCALE
FINITURA PAVIMENTO a1 b1 c1 d1 FINITURA ZOCCOLINO
FINITURA PARETI FINITURA SOFFITTO

PAVIMENTI

a1 = Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, fugato, posato a correre, colori chiari,tonalità da definire a scelta della D.L.
a2 = Pavimento in piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalità da definire a scelta della D.L.
a3 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce con fascia e bindello, laccatura con vernice trasparente effetto opaco
a4 = Pavimento in legno essenza rovere 6x36 cm, sp. 1 cm, posato a spina di pesce, laccatura con vernice trasparente effetto opaco
a5 = Pavimento in granito bianco Montorfano sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata
a6 = Pavimento in seminato alla veneziana in graniglia di marmo corrente con aggiunta di scaglie sp. 2 cm, seminato tipo antico grossezza nocciola dei numeri da 5 a 8, levigato e lucidato a piombo/ fascia perimetrale in granito bianco Montorfano larghezza circa 25 cm e sp. 2 cm, finitura superficiale bocciardata
a7 = Pavimento in piastrelle rettangolari in gres rosso 15x7,5 cm
a09= Manto impermeabile con finitura quaina ardesiata e strato di ghiaia
a09= Grigliato metallico

SOFFITTI E CONTROSOFFITTI

c1 = Soffitti finitura intonaco civile
c2 = Soffitti finitura intonaco Ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, rasatura finale a gesso
c3 = Soffitti finitura intonaco Ignifugo eseguito con premiscelato di leganti a base gesso con inerti costituiti da silici espanse, sp. 2 cm minimo, atto a garantire una resistenza pari a REI 60, rasatura finale a civile
c4 = Copertura in legno a vista
c5 = Controsoffitto orizzontale in pannelli di alluminio preverniciato, dimensioni 600x600 mm, sp. 5 mm, forati, struttura di sostegno in acciaio zincato, colore metallizzato a scelta della D.L.
c6 = Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con lastra di gesso rivestito superficie a vista"fiocia", struttura di sostegno in acciaio zincato
c7 = Controsoffitto orizzontale/inclinato eseguito con pannelli di gesso idrofugo, superficie a vista"fiocia", dimensioni 700x1400 mm, sp. 15 mm, struttura di sostegno in acciaio zincato
c8 = Controsoffitto orizzontale REI 60, eseguito con doppia lastra di gesso rivestito / calcio silicato, superficie a vista "fiocia".
c10 = Soffitti finitura intonaco gesso
c11 = Soffitto in lastra di vetro
c12 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su da.
c13 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 su acciaio.
c14 = Ciclo di applicazione Vernice intumescente, atto a garantire una resistenza al fuoco pari a REI 60 per strutture lignee.
c15 = Controsoffitto orizzontale autoportante, lastra di gesso rivestito superficie a vista"fiocia", struttura di sostegno in acciaio zincato
c16= Controsoffitto orizzontale con lastra di gesso rivestito superficie a vista"fiocia", struttura di sostegno in acciaio zincato con interposto isolamento acustico in fibra minerale 50mm
c17= Controsoffitto orizzontale in aderenza con lastra di gesso rivestito spess. 1,25 superficie a vista"fiocia", su orditura metallica singola 50x115 mm

PARETI

b1 = Pareti finitura intonaco civile per interni
b2 = Pareti finitura a gesso
b3 = Tinteggiatura con idropittura di colore chiaro
b4 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 210 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalità a scelta della D.L.
b5 = Pareti rivestite con piastrelle di gres fine porcellanato 30x30 cm, h 240 cm a giunto unito, posato a correre, tinta unita, colori chiari, tonalità a scelta della D.L.
b6 = Pareti in vetro
b7 = Pareti in materiale fibrolegnoso rivestite in nobilitato melaminico

ZOCCOLINI

d1 = Zoccolino in gres fine porcellanato h 10 cm, colori chiari, tonalità a scelta della D.L.
d2 = Zoccolino in legno essenza rovere h 12 cm
d3 = Zoccolino in granito bianco Montorfano h 8 cm sp. 1 cm, finitura superficiale bocciardata

POLITECNICO DI MILANO
Area Tecnico Edilizia
P.zza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 M I L A N O
PHONE: +39 02 2399.1 www.polimi.it

Campus: Leonardo
Edificio N°: 4
piazza Leonardo da Vinci, 32

Struttura:
D.I.I.A.R. - Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture viarie, rilevamento

Codice Lavoro:
823_10

Oggetto:
Restauro, ristrutturazione e adeguamento normativo dell'Edificio 4 del Campus Leonardo - sede del D.I.I.A.R.
Lotto 1

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile del procedimento:	arch. Riccardo Licari - A.T.E.
Responsabile del Progetto:	ing. Gianluca Noto - A.T.E.
Progetto Opere Civili e strutture:	Studio Brambilla - Colombo - ing. Maurizio Colombo (R) - ing. Ferdinando Brambilla - arch. Adriana Campanile - ing Marco Solari
Progetto Impianti Meccanici:	ing. Giuseppe Maddaloni
Progetto Impianti Elettrici:	ing. Fabio Innao - A.T.E.
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	arch. Diana Bruno - A.T.E.
Verifiche acustiche:	ing. Michele Damiano Vivacqua

Titolo Tavola	Categoria Tavola
PROGETTO PIANTA PIANO SECONDO	OPERE CIVILI

Codice Tavola

Tipo Documento	Numerazione Documento
PE	G.OC-033.0R02

SCALA: 1:100	AUTOCAD: Tav1	FORMATO: A0
NOME FILE:	PE_G_OC_033_0_02_PIANO_SECONDO.dwg	
VERS.		

2					
1	EMISSIONE	20/05/15	Stella SC	M.C.	G.N.
0	EMISSIONE	14/02/15	G.N.	G.N.	G.N.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO