



POLITECNICO MILANO 1863

AREA TECNICO EDILIZIA

POLO:	Milano – Città Studi	CAMPUS:	Bassini
EDIFICIO:	20	INDIRIZZO:	via E. Bassini, 16 – 20133 Milano
STRUTTURA:	DEIB - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria		
COD_LAV:	1678_11	CUP:	D41E14000760005

Rifacimento involucro dell'Edificio 20 sede del D.E.I.B. - Dipartimento Elettronica, Informazione e Bioingegneria presso il Campus Bassini

PROGETTO ESECUTIVO

Responsabile Unico del Procedimento:	ing. Gianluca Noto – A.T.E.
Responsabile del progetto:	arch. Dario Poli – A.T.E.
Progetto Opere Civili:	arch. Dario Poli – A.T.E.
Progetto Impianti Elettrici:	ing. Fabio Innao – A.T.E.
Progetto Opere Strutturali	ing. Bruno Sala
Verifiche ex Legge 10/91:	ing. Giacomo Lebini – A.T.E.
Verifica requisiti Acustici Passivi D.P.C.M. 5/12/97:	ing. Ezio Rendina
Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione:	arch. Diana Bruno – A.T.E.
Verifica propedeutica alla validazione:	CONTECO Check S.r.l.

Titolo Documento	Categoria Documento
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	OPERE CIVILI

Codice Documento													Formato																																											
<table><tr><td colspan="3">fase</td><td colspan="3">progressivo</td><td colspan="3">categoria</td><td colspan="3">numero</td><td colspan="3">revisione</td></tr><tr><td>P</td><td>E</td><td>.</td><td>0</td><td>1</td><td>0</td><td>.</td><td>O</td><td>C</td><td>.</td><td>0</td><td>0</td><td>3</td><td>.</td><td>R</td><td>2</td></tr></table>													fase			progressivo			categoria			numero			revisione			P	E	.	0	1	0	.	O	C	.	0	0	3	.	R	2	A3												
													fase			progressivo			categoria			numero			revisione																															
													P	E	.	0	1	0	.	O	C	.	0	0	3	.	R	2																												
Nome file:																																																								
													PE_10OC03_2_COMPUTO_METRICO_ESTIMATIVO.pdf																																											
Revisione													Data			Revisione			Data			Redatto da:			D.P.			Spazio note, timbri e firme:																												
0		emiss.		26/06/2017			4		rev.					Controllato da:			G.N.																																							
1		rev.		13/07/2017			5		rev.					Approvato da:			G.N.																																							
2		rev.		26/07/2017			6		rev.					Verificato da:			Cont.																																							
3		rev.					7		rev.					Validato da:			G.N.																																							

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
1	OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE											
1.1	FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI											
1.1.1.1	NP.OC.01	Facciata continua ventilata	<p>Fornitura e posa in opera di facciata continua ventilata, realizzata come da disegni allegati.</p> <p>Facciata continua con struttura "a montanti e traversi" realizzata con profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) a sezione rettangolare, con parti trasparenti e parti cieche.</p> <p>Le parti trasparenti sono costituite da finestre realizzate in alluminio con telaio nascosto in modo che all'esterno siano visibili solamente le parti vetrate ed i giunti di 20 mm opportunamente sigillati; apertura con anta a sporgere e maniglia centrale.</p> <p>Le parti cieche saranno chiuse con pannellatura sandwich realizzata con doppio rivestimento metallico in lamiera di alluminio sp. 6/10 e coibentazione in lana minerale, spessore totale 30 mm.</p> <p>I montanti e traversi saranno predisposti per ospitare la struttura di</p> <p>Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 1,9-2,3 a seconda del nodo considerato.</p> <p>Prestazioni di tenuta.</p> <p>Tenuta all'Acqua Statica (EN 12154): Classe RE1050;</p> <p>Permeabilità all'Aria (EN12152): Classe 4;</p> <p>Resistenza al Vento (EN12179 - EN 13116): Classe 1400/2100 Pa.</p> <p>L'interruzione del ponte termico fra la parte strutturale interna e le copertine esterne sarà realizzata mediante l'interposizione di uno o più listelli estrusi di materiale sintetico termicamente isolante.</p> <p>La facciata continua, valutata in corrispondenza della sua sezione caratteristica, dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717.</p> <p>Tutte le vetrate poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN 12600.</p> <p>Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili</p> <p>PROSPETTO SUD. Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.</p> <p>Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 56%; Riflessione esterne (Rle %) 28%; Riflessione interna (Rli%) 26%.</p> <p>Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,35; Coefficiente di ombreggiamento (SC) 0,40.</p> <p>Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta faccia 2 - 0,84.</p> <p>Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 94,4; Riflessione (Ra) 94,4.</p> <p>Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 28%; Riflessione (Ree) 36%, Interna (Rei) 32%; Assorbimento (AE1) 29%; Assorbimento (AE2) 7%.</p> <p>Trasmisione termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo alla posizione verticale.</p> <p>Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-2;-7) dB ente notificato.</p> <p>PROSPETTO NORD - OVEST - INTERNO. Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.</p> <p>Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%; Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23%.</p> <p>Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente di ombreggiamento (SC) 0,45.</p> <p>Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta faccia 2 - 0,84.</p> <p>Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione (Ra) 95,7.</p> <p>Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione (Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%; Assorbimento (AE2) 4%.</p> <p>Trasmisione termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo alla posizione verticale.</p> <p>Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50(-2;-7) dB ente notificato.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente</p> <p>La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finitura scelta D.L. previo adeguata campionatura.</p> <p>Si intendono comprese tutte le attività, materiali ed elementi necessaria alla realizzazione dell'opera a regola d'arte, quali a titolo indicativo e non esaustivo, la progettazione costruttiva della facciata ed i relativi calcoli statici con riferimento ai profili del produttore, le attività di rilievo necessaire alla produzione, le attività di approvvigionamento, lavorazione e trasporto dei materiale, il montaggio della facciata, il completamento con tutte le opere di sigillatura e finitura necessarie a completarla.</p> <p>Intera facciata continua ventilata per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate</p>									
				m²	3 065,87				3 065,87	€452,76	€1 388 103,30	
1.1.1.2	NP.OC.02	Rivestimento in pannello composito	<p>Fornitura e posa in opera di pannello esterno di rivestimento.</p> <p>Pannello composito costituito da due lamiere in lega di alluminio e da un nucleo polimerico addizionato di componenti minerali accoppiati con procedimento di fabbricazione continuo che ne consenta il taglio a misura. Faccia esterna preverniciata a forno con sistema multistrato a base di vernici polimeriche di alta qualità in confromità alla Normativa E.C.C.A.. Forma, dimensioni e tipologia come da elaborati grafici.</p> <p>Caratteristiche pannello.</p> <p>Spessore delle lamiere di alluminio: 4 mm</p> <p>Peso: 7,6 Kg/mq</p> <p>Modulo di resistenza W - (DIM 53293): 1,73 cmc/m</p> <p>Rigidezza E*J - (DIM 53293): 2400 kN cmq/m</p> <p>Lega delle lamiere di alluminio (EN 573-3): EN AW-5005A</p> <p>Stato fisico della lega di alluminio (EN 515): H22/H42</p> <p>Modulo di elasticità E (EN 1999 1-1): 70.000 N/mmq</p> <p>Resistenza a trazione delle lamiere Rm (EN 485-2): >= 130 N/mm</p> <p>Carico di allungamento 0,20% (EN485-2): >= 90 N/mm</p> <p>Allungamento (EN 485-2) >= 5%</p> <p>Dilatazione termica lineare (EN 1999 1-1): 2,4 per delta termico=100° C mm/m</p> <p>Nucleo : Polimero addizionato di componenti minerali</p> <p>Preverniciatura a forno" coil-coating": base fluorocarbonio con polimeri di alta qualità</p> <p>Grado di lucentezza (secondo la scala Gardner - EN 13523-2): 1-99</p> <p>Durezza della matita (EN 13523-4) : HB-F</p> <p>Fattore di assorbimento acustico (ISO 354): 0,05</p> <p>Abbattimento di un rimore aereo Rw (ISO 717-1): >= 25 Db</p> <p>Resistenza termica R (DIN 52612): 0,0090 mq K/W</p> <p>Trasmittanza termica U (DIN 4108): 5,58 W/mq K</p> <p>Resistenza alla temperatura (EN 13501 - 1): c.LASSE b,s1;d0</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente</p> <p>Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche dovute dalla presenza di eventuale impiantistica esistente.</p> <p>Colore e finitura scelta D.L. previo adeguata campionatura.</p> <p>Intera facciata continua per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate</p>									
					2 083,60				2 083,60			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO																								
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE													
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso																
				m²					2 083,60	€142,60	€297 121,36													
1.1.1.3	NP.OC.03	Frangisole	<p>Fornitura e posa in opera di schermatura solare (frangisole).</p> <p>La schermatura solare dovrà essere realizzata con profilati in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo UNI EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze secondo UNI EN 12020-2. Il sistema dovrà essere idoneo per la realizzazione di schermature solari realizzate con lamelle in alluminio estruso fisse con inclinazione = 45,00°, disposte orizzontalmente. Le lamelle in alluminio forato saranno chiuse di testa con terminali in alluminio dotati di lavorazioni per il drenaggio. Le lamelle devono essere inserite singolarmente tra i supporti (lamelle orizzontali), appositamente progettati per facilitare il collegamento alle facciata, oppure possono essere montate su telai preassemblati, studiati per fissare le schermature su sottostrutture portanti.</p> <p>Il montaggio delle lamelle, dotate di fissaggio in grado di assorbire le variazioni dimensionali, avverrà tramite i tappi terminali di alluminio, disponibili con diverse inclinazioni in modo da garantire il posizionamento delle lamelle frangisole.</p> <p>Lo spessore medio dei profilati dovrà essere conforme alla normativa UNI EN 755. I vari componenti dovranno rispondere ai requisiti della normativa UNI 3952</p> <p>Accessori. Il sistema delle giunzioni dovrà assicurare l'equa ripartizione, su tutta la sezione dei profilati, degli sforzi indotti da sollecitazione a torsione e a flessione derivanti dai carichi di progetto. I punti di contatto tra i profilati dovranno essere opportunamente protetti per evitare possibili infiltrazioni di acqua per evitare l'insorgere di fenomeni di corrosione.</p> <p>Ombreggiatura. Il grado di ombreggiamento deve essere verificato in funzione delle condizioni specifiche dell'edificio e del sito (destinazione d'uso, orientamento, morfologia,...). L'inclinazione delle lamelle dovrà essere regolabile da 0° a 120°.</p> <p>Montaggio dei componenti. I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.</p> <p>Il collegamento dei componenti statici alla struttura di facciata avviene attraverso staffe, profili di rinforzo e crociere. Nel caso di sottostruttura di collegamento si dovranno impiegare materiali compatibili con l'alluminio in rispetto alla norma UNI 3952. La sottostruttura dovrà essere regolabile nelle tre direzioni ortogonali, per permettere un facile e corretto posizionamento dei profilati, inoltre dovrà resistere alla corrosione.</p> <p>Verifiche e dimensionamenti statici. I componenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto; in particolare spinta del vento e carico della neve.</p> <p>I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a 1/200 (le lamelle 1/175) rispetto alla distanza fra i vincoli.</p> <p>Limiti di impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.</p> <p>Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le "Raccomandazioni UNCSAAL" elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.</p> <p>Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente</p> <p>La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finitura scelta D.L. previo adeguata campionatura.</p> <p>Per le misure di dettaglio vedasi tabelle allegate</p> <table><tr><td>Prospetto Sud</td><td>208,8</td><td>208,80</td></tr><tr><td>Prospetto Ovest</td><td>18,78</td><td>18,78</td></tr><tr><td>Prospetto Nord</td><td>65,2</td><td>65,20</td></tr><tr><td>Prospetto interno</td><td>45,64</td><td>45,64</td></tr></table>	Prospetto Sud	208,8	208,80	Prospetto Ovest	18,78	18,78	Prospetto Nord	65,2	65,20	Prospetto interno	45,64	45,64	m						338,42	€446,00	€150 935,32
Prospetto Sud	208,8	208,80																						
Prospetto Ovest	18,78	18,78																						
Prospetto Nord	65,2	65,20																						
Prospetto interno	45,64	45,64																						
1.1.1.4	NP.OC.05	Serramenti U.S. facciata Ovest	<p>Fornitura e posa in opera facciata continua e aperture prospetto Ovest.</p> <p>I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2). Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 37 mm.</p> <p>I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire l'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio e anta potranno alloggiare vetri fino a 58 mm. Tutti i telai (fissi e mobili) saranno dotati di spessori sottovetro in Polietilene, per migliorarne le prestazioni di isolamento termico</p> <p>Accessori. Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per consentire l'iniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e l'allineamento dei profilati nelle giunzioni d'angolo dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà altresì dotato di una squadretta di allineamento interna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e l'insorgenza di fenomeni di corrosione.</p> <p>Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta dell'eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista all'esterno.</p>																					

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
			<p>Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata dall'impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo "tournant". Tali guarnizioni dovranno garantire la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale.</p> <p>Dispositivi di apertura. Le aperture delle porte dovranno essere garantite da cerniere fissate ai profilati mediante dadi e contropiastre in alluminio e dovranno essere scelte in base al peso della porta e alla destinazione d'uso. Inoltre le cerniere saranno dotate di un dispositivo eccentrico per la regolazione dell'anta anche a montaggio già effettuato. Sono compresi gli accessori, quali maniglie speciali, maniglione antipanico, serratura di sicurezza, chiuduporta aerei o a pavimento o eventuale altro dispositivo, come da indicazioni D.L.</p> <p>Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.</p> <p>Montaggio dei vetri e/o pannelli. I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento a "scatto" o con aggancio di sicurezza a "contrasto". I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro e/o pannello e per dare un'adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo tournant). Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697.</p> <p>Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a seconda del nodo considerato.</p> <p>Prestazioni di tenuta: Tenuta all'Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 2A Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 2 Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C1</p> <p>Isolamento termico. L'interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente. L'assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sull'estruso in alluminio. Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento.</p> <p>I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo. La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente Uw(Trasmittanza termica media). Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1.</p> <p>Isolamento acustico. Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d'uso del locale nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici. Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7959 – UNI 11173. Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato sulla base di un calcolo teorico.</p> <p>Verifiche e dimensionamenti statici. I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm.</p> <p>Conformità prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi dalla Direttiva Europea 89/106/CEE e dalla norma di prodotto EN 14351-1.</p> <p>Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN 12600.</p> <p>Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili</p> <p>Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.</p> <p>Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%; Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23% . Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente di ombreggiamento (SC) 0,45. Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta faccia 2 - 0,84. Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione (Ra) 95,7. Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione (Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%; Assorbimento (AE2) 4%. Trasmisione termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo alla posizione verticale. Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-7) dB ente notificato.</p> <p>Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati in conformità alla norma UNI 10818</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente</p> <p>Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.</p> <p>La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finitura scelta D.L. previo adeguata campionatura.</p>								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
			per le misure di dettaglio fare riferimeto alle tabelle allegate					22,62	22,62		
				m²					22,62	€476,37	€10 775,49
1.1.2	NP.OC.04	Serramenti isolati piano interrato	<p>Fornitura e posa in opera di serramento in profilati in lega di alluminio.</p> <p>I profilati saranno in lega di alluminio EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2) con stato fisico di fornitura T5 secondo EN 515, estrusi nel rispetto delle tolleranze prescritte dalla norma EN 12020-2. Il sistema dovrà prevedere profilati a taglio termico, realizzati con listelli isolanti in poliammide rinforzati con fibra di vetro al 25%. Le caratteristiche di resistenza meccanica del giunto listello – profilato dovranno essere testate e certificate ai sensi della norma EN 14024 da un Istituto abilitato ed accreditato. I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180° - 200°C per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento. I profilati per Finestre e Portefinestre avranno listelli con una lunghezza non inferiore a 34mm. I profilati saranno del tipo a tre camere in modo da consentire l'impiego nelle giunzioni di 2 squadrette o 2 cavallotti. I profilati telaio fisso e telaio mobile potranno alloggiare vetri fino a 48 e 58mm rispettivamente nella linea base.</p> <p>Accessori. Le giunzioni d'angolo saranno realizzate tramite squadrette in alluminio ricavate da pressofusione, da inserire nei tubolari interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio delle squadrette avverrà tramite spine e/o cianfrinatura. Le squadrette saranno dotate di apposite scanalature per consentire l'iniezione dell'apposita colla bicomponente e la sua corretta distribuzione nelle zone di tenuta. La complanarità e l'allineamento dei profilati nelle giunzioni d'angolo dovrà essere assicurata da apposite squadrette di allineamento. Il telaio mobile sarà altresì dotato di una squadretta di allineamento interna ed esterna. Le giunzioni a T saranno realizzate con cavallotti in alluminio, da inserire nel tubolare interno ed esterno dei profilati a taglio termico. Il bloccaggio dei cavallotti avverrà tramite spine. I punti di contatto tra i profilati nelle giunzioni dovranno essere opportunamente sigillati e protetti per evitare possibili infiltrazioni e l'insorgenza di fenomeni di corrosione.</p> <p>Drenaggio e ventilazione. Telai fissi e telai mobili dovranno disporre di lavorazioni per l'aerazione perimetrale delle lastre di vetro e per il drenaggio dell'eventuale acqua di infiltrazione o condensa. I listelli isolanti in poliammide dovranno avere una sagoma tale da evitare eventuale ristagno di acqua di infiltrazione o condensa ed essere perfettamente complanari con le pareti trasversali dei profilati in alluminio. I profilati esterni dei telai fissi e dei telai mobili avranno una scanalatura leggermente ribassata per permettere la raccolta dell'eventuale acqua di infiltrazione. Nei telai fissi le asole di drenaggio e ventilazione saranno protette esternamente con apposite cappette che saranno dotate di membrana interna antiriflusso. Nei telai fissi e nei traversi intermedi le aperture per il drenaggio e la ventilazione dovranno essere completamente a scomparsa senza cappette in vista all'esterno.</p> <p>Guarnizioni. Tutte le guarnizioni dovranno essere in EPDM. Finestre e porte finestre dovranno essere provviste di guarnizione centrale di tenuta (giunto aperto). La sua continuità perimetrale sarà assicurata dall'impiego di angoli vulcanizzati opportunamente incollati o in alternativa di telai vulcanizzati. Le guarnizioni cingivetro interne ed esterne saranno di tipo "tournant". Tali guarnizioni dovranno garantire la continuità perimetrale senza tagli negli angoli. Le guarnizioni cingivetro interne dovranno altresì consentire la compensazione di eventuali differenze di spessore, inevitabili nelle lastre di vetrocamera e/o stratificate, garantendo contemporaneamente una corretta pressione di esercizio perimetrale.</p> <p>Dispositivi di apertura. I sistemi di movimentazione e chiusura "originali del Sistema" dovranno essere idonei a sopportare il peso delle parti apribili e a garantire il corretto funzionamento secondo la normativa UNI 7525 (peso del vetro, spinta del vento, manovra di utenza). Gli accessori di chiusura saranno montati a contrasto per consentire rapidamente un'eventuale regolazione o sostituzione anche da personale non specializzato. Nel caso di finestre apribili ad anta o anta-ribalta posizionate centralmente alla spalletta dovrà essere applicato un limitatore di apertura a 90°.</p> <p>Chiusura a due ante. La chiusura dell'anta principale sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura, tramite un'asta con terminali a forcella oppure con rinvii d'angolo per effettuare chiusure in più punti su tutto il perimetro. In corrispondenza del nodo centrale dovranno essere impiegati particolari tappi che si racconderanno alla guarnizione di tenuta del telaio; tali tappi saranno realizzati in EPDM. L'anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di rinvio d'angolo per chiusure in più punti su tutto il perimetro. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200-300kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto.</p> <p>Anta più ribalta. La chiusura dell'anta sarà effettuata mediante maniglia a cremonese a più punti di chiusura. Il meccanismo sarà dotato della sicurezza contro l'errata manovra; allo scopo di evitare lo scardinamento dell'anta; dovrà avere i compassi di acciaio inox, rigidamente fissati alla tubolarità nel profilato e frizionati per evitare le chiusure accidentali. L'anta passiva (secondaria) potrà essere bloccata mediante doppio catenaccio (superiore ed inferiore) oppure mediante monocomando (chiusura superiore ed inferiore) oppure con monocomando dotato di rinvio d'angolo per chiusure in più punti su tutto il perimetro. Il meccanismo dovrà consentire e garantire la manovra di ante con peso max di 90-130-200 kg (ogni anta), a seconda di quanto prescritto.</p> <p>Dilatazioni. I componenti saranno realizzati in modo tale che le dilatazioni generate dalla variazione della temperatura e dalle tolleranze e movimenti della struttura edilizia possano essere assorbite senza rumori e deformazioni dal serramento, per cui i profilati, gli accessori e le guarnizioni dovranno essere utilizzati in modo corretto rispettando le indicazioni delle tolleranze di taglio e di montaggio riportate sulla documentazione tecnica di lavorazione e di posa del sistema.</p> <p>Montaggio vetri e/o pannelli. I profilati fermavetro dovranno essere del tipo con accoppiamento di sicurezza a "contrasto" (baionetta). I fermavetri dovranno garantire sotto la spinta del vento una pressione ottimale sulla lastra di vetro / pannello senza cedimenti. L'altezza del fermavetro sarà di 22 mm per garantire un vincolo adeguato del vetro e/o pannello e per dare un'adeguata copertura dei sigillanti utilizzati per i vetri isolanti, proteggendoli dai raggi solari ed evitando un loro precoce deterioramento. Dovranno essere impiegati i supporti del vetro previsti da sistema e tasselli con dimensioni e durezza adeguate in base alla loro funzione (portante o distanziale). La guarnizione cingivetro sarà posizionata sullo stesso piano rispetto al filo esterno del serramento, in modo da ridurre la sezione in vista della guarnizione, riducendo l'effetto cornice (guarnizione tipo tournant). Criteri di sicurezza: nella scelta dei vetri sarà necessario attenersi a quanto previsto dalla norma UNI 7697.</p> <p>Prestazioni di tenuta: Tenuta all'Acqua (EN1027-EN 12208): Classe 9A Tenuta all'Aria (EN 1026 - EN 12207): Classe 4 Tenuta al Vento (EN12211 - EN 12210): Classe C5</p>								

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO													
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE		
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso					
			<p>Isolamento termico. L'interruzione del ponte termico dei profilati dovrà essere ottenuta mediante l'inserimento di speciali barrette in poliammide rinforzato da 34 mm, dotate di apposito materiale isolante, poste tra i due elementi di profilo estrusi separatamente. L'assemblaggio dei profilati dovrà essere eseguito mediante rullatura meccanica previa operazione di zigrinatura sull'estruso in alluminio. Il fornitore dovrà dichiarare le caratteristiche meccaniche dei profilati per le opportune verifiche statiche indotte dal carico del vento e dal peso dei vetri.</p> <p>I listelli isolanti dovranno consentire trattamenti di ossidazione e verniciatura a forno con temperature fino a 180 - 200° per la durata di 15 minuti senza alterazioni nella qualità del collegamento.</p> <p>I valori di trasmittanza dovranno essere certificati da laboratori riconosciuti a livello europeo.</p> <p>Trasmittanza termica caratteristica del Sistema Uf (W/m2K) 2,0-2,4 a seconda del nodo considerato.</p> <p>La trasmittanza media termica del serramento, completo in ogni sua parte (alluminio + vetro) dovrà avere un coefficiente Uw ... (Trasmittanza termica media).</p> <p>Detto valore varierà in base alla scelta dei diversi materiali componenti il serramento e potrà essere calcolato mediante la norma UNI EN ISO 10077/1.</p> <p>Isolamento acustico. Il livello di isolamento acustico del serramento dovrà essere rapportato alla destinazione d'uso del locale nel quale è inserito in accordo con quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5/12/97 Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici.</p> <p>Noti questi valori, la classe di prestazione sarà scelta secondo quanto previsto dalla normativa UNI 7959 – UNI 11173.</p> <p>Il serramento dovrà avere un indice di valutazione del potere fonoisolante Rw di 50 dB determinato sperimentalmente in laboratorio secondo la UNI EN ISO 140 e valutato in accordo con la norma UNI EN ISO 717. In alternativa il potere fonoisolante potrà essere stimato sulla base di un calcolo teorico.</p> <p>Verifiche e dimensionamenti statici. I serramenti dovranno essere verificati e dimensionati staticamente considerando le forze e le sollecitazioni a cui il manufatto sarà sottoposto. I profilati dovranno essere dimensionati in modo da non subire deformazioni superiori a 1/200 rispetto alla distanza fra i vincoli e comunque non superiore a 15 mm. I vetri dovranno essere dimensionati correttamente secondo la normativa di riferimento e non dovranno presentare deformazioni superiori a 12mm.</p> <p>Limiti id impiego. Il progettista o il serramentista, nel determinare le dimensioni massime dei serramenti, dovrà considerare e valutare, oltre le dimensioni ed il momento d'inerzia dei profilati, anche i dati tecnici degli accessori e le caratteristiche applicative e meteorologiche quali l'altezza dal suolo, l'esposizione alla pioggia e la velocità dei venti nella zona.</p> <p>Per le caratteristiche applicative, consigliamo di consultare e seguire le “Raccomandazioni UNCSAAL” elaborate sulla base delle normative UNI, UNI-EN e UNI-CNR esistenti in merito.</p> <p>Conformità prodotto. Tutti i serramenti dovranno essere forniti in regime di conformità di prodotto ai sensi dei requisiti espressi del Regolamento Europeo 305/2011 EU e dalla norma di prodotto EN 14351-1.</p> <p>Posa in opera. Al fine di mantenere le prestazioni di tenuta e isolamento termo-acustico anche in opera, i serramenti saranno posati in conformità alla norma UNI 10818.</p> <p>Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN 12600.</p> <p>Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili</p> <p>Tutte le vetrature poste ad altezza inferiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 1B1, mentre quelle ad altezza superiore a cm. 100 dovranno essere certificate in classe 2B2 secondo la norma UNI EN 12600.</p> <p>Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili</p> <p>Vetro isolante basso-emissivo. Sp. 4 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 4mm + intercapedine mm 24 con gas argon + 6 mm + 2 pvb silence 0,38 mm + 6 mm.</p> <p>Fattori luminosi CIE (15-2004): Trasmissione luminosa (TL%) 63%; Riflessione esterne (Rle %) 26%; Riflessione interna (Rli%) 23%.</p> <p>Fattori solari EN410 (2011-04): Fattore solare (g) 0,39; Coefficiente di ombreggiamento (SC) 0,45.</p> <p>Emissività: Emissività corretta faccia 1 - 0,84; Emissività corretta faccia 2 - 0,84.</p> <p>Resa cromatica CIE (15-2004): Trasmissione (Ra) 95,5; Riflessione (Ra) 95,7.</p> <p>Fattori energetici EN (2011-04): Trasmissione (Te) 34%; Riflessione (Ree) 34%, Interna (Rei) 29%; Assorbimento (AE1) 28%; Assorbimento (AE2) 4%.</p> <p>Trasmisione termica EN673 (2011-04): Ug=1,1W/m2K 0° relativo alla posizione verticale.</p> <p>Acustica EN12758: Valuri acustici da EN 12758 da Rw(C;Ctr)= 50 (-2;-7) dB ente notificato.</p> <p>Tutti i materiali utilizzati dovranno avere reazione al fuoco non inferiore a classe 1 o Euroclasse equivalente</p> <p>Il collocamento in opera dovrà eseguirsi con tutte le cure e cautele del caso; il materiale o manufatto dovrà essere convenientemente protetto, se necessario, anche dopo collocato, essendo l'Impresa unica responsabile dei danni di qualsiasi genere che potessero essere arrecati alle cose poste in opera, anche dal solo traffico degli operai durante e dopo l'esecuzione dei lavori, sino al loro termine e consegna, anche se il particolare collocamento in opera si svolge sotto la sorveglianza e assistenza del personale di altre Ditte, fornitrici del materiale o del manufatto. Sono compresi e compensati gli adattamenti/modifiche dovute dalla presenza di mpiantistica esistente.</p> <p>La protezione e la finitura delle superfici dei profilati dovranno essere effettuate mediante anodizzazione o verniciatura. Colore e finitura scelta D.L. previo adeguata campionatura.</p> <p>per le misure di dettaglio fare riferimento alle tabelle allegate</p>										
				m²	68,00				68,00		€401,52	€27 303,36	
TOTALE 1.1 - FACCIAE CONTINUE											€1 874 238,83		
1.2	OPERE DA LATTONIERE												
1.2.1	1C.14.050.0020.g	Lattonerie in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm	<p>Canali di gronda completi di cicogne o tiranti; pluviali, compresa la posa dei braccioli; converse, scossaline, copertine. Tutti lavori con sagome e sviluppi normali, in opera, comprese le assistenze murarie e accessori di fissaggio. Esclusi i pezzi speciali di gronde, pluviali, lattonerie speciali:</p> <p>in lastra in lega di alluminio preverniciato - spess. 1,5 mm (peso = 4,05 kg/m²).</p> <p>REALIZZAZIONE DI TUTTI I DAVANZALI INTERNI ED ESTERNI E DI TUTTI GLI IMBOTTI PER ANALOGIA SI EQUIPARANO LE OPERE INTERNE DI LATTONERIA</p> <p>Prospetto Nord piano interrato. Portone</p> <p>Prospetto Nord piano interrato. Finestre</p> <p>Prospetto Nord piano terra. Porta u.s.</p> <p>Finestre</p> <p>Prospetto Nord piano primo - secondo terzo. Finestre</p> <p>Prospetto Sud piano terra. Porta u.s.</p>										
							0,70	3,20	2,24				
							0,70	3,20	2,24				
							0,35	2,40	0,84				
					3,00		0,90	3,20	8,64				
							0,35	2,40	0,84				
							0,60	2,40	1,44				
							0,70	1,60	1,12				
							0,35	2,40	0,84				
							0,70	3,50	2,45				
					17,00		0,90	3,50	53,55				
					17,00		0,35	2,40	14,28				
					17,00		0,35	2,40	14,28				
					17,00		0,70	2,20	26,18				
					54,00		0,90	3,50	170,10				
					54,00		0,35	2,40	45,36				
					54,00		0,35	2,40	45,36				
					54,00		0,70	2,20	83,16				
							0,35	2,40	0,84				
							0,70	3,50	2,45				

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO																	
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE						
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso									
			Finestre	m²	15,00		0,35	2,40	12,60	€52,49	€58 225,06						
			15,00			0,35	2,40	12,60									
			15,00			0,70	2,20	23,10									
			Chiusura				14,00	0,30	4,20								
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo. Finestre		57,00		0,90	3,50	179,55								
					57,00		0,35	2,40	47,88								
					57,00		0,35	2,40	47,88								
					57,00		0,70	2,20	87,78								
			Prospetto Ovest. Piano terra			17,60	0,25		4,40								
			Porte profili di finitura		2,00		0,10	17,00	3,40								
					4,00	0,40	1,35		2,16								
					8,00	0,40		3,50	11,20								
			Prospetto interno piano terra		6,00	2,30	0,35		4,83								
					6,00	2,30	0,50		6,90								
					6,00		0,90	3,25	17,55								
							0,35	2,40	0,84								
							0,70	3,50	2,45								
			Prospetto interno pieno primo - secondo - terzo		21,00	2,30	0,35		16,91								
					21,00	2,30	0,50		24,15								
					21,00		0,90	3,25	61,43								
			Finestre vano scala		3,00	2,30	0,35		2,42								
					3,00	2,30	0,35		2,42								
					3,00		0,70	2,20	4,62								
			Finestre bagni		8,00	4,70	0,35		13,16								
					8,00	4,70	0,35		13,16								
					8,00		0,70	2,20	12,32								
					8,00	4,70	0,35		13,16								
												1 109,26					
			TOTALE 1.2 - OPERE DA LATTONIERE											€58 225,06			
1.3	OPERE DA FABBRO																
1.3.1.1	1C.22.020.0010.c	Fornitura e posa carpenteria metallica	Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355. Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN 10025, altezza da 80 a 220 mm Piastre fissaggio montanti su trave (comprese barre filettate e bulloni) Piastre fissaggio montanti e frangisole (comprese barre filettate e bulloni) Piastre fissaggio montanti su pilastro Profili HEB 160 prospetto interno	Kg													
					560,00			10,60	5 936,00								
					210,00			31,15	6 541,50								
					125,00			9,50	1 187,50								
					2,00	1,70		42,60	144,84								
									13 809,84	€3,22	€44 467,68						
1.3.1.2	1C.01.040.0120.a	Perforazioni travi per piastre su trave	Perforazioni su conglomerati cementizi eseguite con idonea attrezzatura a sola rotazione a velocità ridotta, a qualsiasi altezza, profondità e giacitura, per spinottature, cuciture, legamenti murari, tirantature, iniezioni, canalizzazioni. Comprese assistenze murarie, opere provvisonali, piani di lavoro, apparecchi guida, pulizia del perforo, allontanamento macerie: - con diametro fino a 20 mm Per barre filettate: Piastre fissaggio montanti su trave Piastre fissaggio montanti e frangisole	m													
					560,00			0,70	392,00								
					210,00			1,05	220,50								
									612,50	€33,14	€20 298,25						
1.3.1.3	NP.OC.06	Tasselli fissaggio piastre	Fornitura e posa in opera di ancorante meccanico su manufatti in cls per fissaggio piastre in acciaio. Compresa formazione foro, pulitura, inserimento ancorante, serraggio. Marcatura CE, Omologazione sismica ETA. (Tipologia vedi tavole strutturali) Tasselli piastre fissaggio montanti su trave Piastre fissaggio montanti e frangisole Tasselli piastre fissaggio montanti su pilastro	cad													
					560,00			6,00	3 360,00								
					210,00			9,00	1 890,00								
					125,00			4,00	500,00								
									5 750,00	€6,79	€39 042,50						
1.3.1.4	1C.22.100.0010.a	Zincatura carpenteria metallica (carpenteria metallica)	Sovrapprezzo per zincatura di carpenteria metallica: - a caldo vedi quantità voce 1.3.1.1	kg													
									13 809,84								
									13 809,84	€1,02	€14 086,04						
1.3.2	1C.22.700.0020.c	Riparazioni e modifiche opere in ferro	Piccole riparazioni di opere in ferro, compresa raddrizzatura di bordi, regolazione della chiusura, aggiustaggio delle battute, revisione e fissaggio della ferramenta e di parti applicate, lubrificazione delle cerniere: - cancellate, parapetti balconi, parapetti scale, inferriate Parapetto scala prospetto Ovest Recinzione prospetto Sud Parapetto prospetto Nord	m²	2,00	1,50	1,00	3,00	9,00								
						1,00		2,00	2,00								
					6,00	1,50		1,00	9,00								
									20,00	€13,93	€278,60						
TOTALE 1.3 - OPERE DA FABBRO											€118 173,08						
TOTALE 1.- OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIAE CONTINUE											€2 050 636,96						
2	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI																
2.4	DEMOLIZIONI																
2.4.1.1	1C.01.150.0010.b	Rimozione di serramenti metallici e trasporto a discarica	Rimozione di serramenti interni ed esterni in ferro o leghe, pareti mobili, impennate e simili di qualunque forma e dimensione, inclusi falsi telai, telai, imbotti, mostre: - con abbassamento, separazione dei vetri, carico, trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica prospetto Sud piano terra prospetto Sud piano primo-secondo-terzo prospetto Sud piano primo interrato prospetto Ovest piano terra prospetto Ovest piano primo-secondo-terzo prospetto Nord piano terra prospetto Nord piano terra-primo-secondo-terzo prospetto Interno piano terra prospetto Interno piano terra-primo-secondo-terzo prospetto Interno piano primo-secondo-terzo prospetto Interno piano interrato	m²	16,00		3,00	4,10	196,80								
					1,00		69,65	12,75	888,04								
					6,00		2,80	1,50	25,20								
					3,00		1,40	2,00	8,40								
					1,00		1,32	2,20	2,90								
					3,00		1,32	3,35	13,27								
					1,00		1,40	2,00	2,80								
					1,00		2,00	3,15	6,30								
					15,00		2,85	3,40	145,35								
					1,00		22,15	13,35	295,70								
					1,00		44,15	13,35	589,40								
					1,00		10,50	6,15	64,58								
					1,00		2,90	3,15	9,14								
					7,00		1,00	2,00	14,00								
					1,00		1,15	2,60	2,99								
					4,00		2,40	3,40	32,64								
					3,00		2,30	3,40	23,46								
					1,00		2,45	16,80	41,16								
					2,00		4,85	16,80	162,96								
					7,00		2,45	13,35	228,95								
					3,00		1,40	2,00	8,40								
									2 762,44	€13,62	€37 624,36						
2.4.1.2	1C.01.160.0010.a	Rimozione manufatti in lamiera	Rimozione di lattoneria, inclusi accessori di fissaggio, con abbassamento, carico e trasporto rotti ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Compresi i piani di lavoro, esclusi i ponteggi esterni: - canali di gronda, converse, scossaline, cappellotti, pezzi speciali. prospetto Sud piano terra - carter esterni prospetto Sud piano primo-secondo-terzo - carter interni prospetto Nord piano terra - carter esterni prospetto Nord piano terra - carter interni prospetto Nord piano primo-secondo-terzo - carter esterni prospetto Nord piano interrato - davanzali prospetto interno piano terra - primo-secondo-terzo	m²	38,00		0,50	3,50	66,50								
					114,00		0,40	3,50	159,60								
					6,00		0,40	3,50	8,40								
					14,00		0,50	3,50	24,50								
					108,00		0,40	3,50	151,20								
					3,00	3,00	0,60		5,40								
					10,00	4,75	0,60		28,50								
									444,10	€9,28	€4 121,25						

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
2.4.2.1	1C.01.130.0010.b	Rimozione di lastre in pietra naturale	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:	m²					71,88	€9,77	€702,27
			- pedate, alzate, frontali di scale, soglie.								
			prospetto Sud piano terra		16,00	3,00	1,00	48,00			
			prospetto Nord piano terra		15,00	3,00	0,40	18,00			
			prospetto Interno piano terra		7,00	2,40	0,35	5,88			
2.4.2.2	1C.01.130.0010.c	Rimozione di lastre in pietra naturale	Rimozione di lastre in pietra naturale o artificiale. Compresi e compensati: il carico,trasporto ed accatastamento nell'ambito del cantiere ; la cernita, pulizia e stoccaggio del materiale riutilizzabile; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:	m²					139,92	€8,38	€1 172,53
			- davanzali, contorni di porte e finestre.								
			prospetto Sud piano terra		34,00	3,00	1,00	102,00			
			prospetto Nord piano terra		30,00	3,00	0,40	36,00			
			prospetto Nord piano interrato		2,00	3,20	0,30	1,92			
2.4.3	1C.01.080.0010.c	Rimozione controsoffitti	Rimozione di controsoffitti, fino ad altezza di 4,00 m, compresi: i piani di lavoro o trabatelli, le opere provvisionali e di protezione; la cernita e l'accatastamento degli elementi riutilizzabili; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Nei tipi:	m²					250,46	€9,55	€2 391,89
			- in pannelli mobili o doghe, di qualsiasi dimensione, tipo e materiale (alluminio, fibre minerali, cartongesso, legno, alluminio, lamiera, PVC, ecc.) compresa la eventuale coibentazione e gli elementi di sostegno.								
			prospetto Sud piano terra esterno		16,00	0,80	2,80	35,84			
			prospetto Sud piano terra interno		16,00	0,80	3,00	38,40			
			prospetto Sud piano primo		19,00	0,30	3,00	17,10			
			prospetto Sud piano secondo		19,00	0,50	3,00	28,50			
			prospetto Sud piano terzo		19,00	0,70	3,00	39,90			
			prospetto Ovest piano terra					0,00			
			prospetto Nord piano terra		18,00	0,60	2,80	30,24			
			prospetto Nord piano primo-secondo-terzo		18,00	0,40	2,80	60,48			
			prospetto Interno piano terra					0,00			
2.4.4.1	1C.01.070.0010.b	Demolizione tavolato interno. Parapetti interni.	Demolizione di tavolati e tramezzi, realizzati con materiali di qualsiasi tipo, inclusi intonaci, rivestimenti, ecc., valutati per l'effettivo spessore misurato; compresi: i piani di lavoro, le opere provvisionali e di protezione; la movimentazione con qualsiasi mezzo meccanico o manuale delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per spessori:	m²					368,10	€12,73	€4 685,91
			- fino a 11 cm, in mattoni forati, blocchi di calcestruzzo forati e materiali assimilabili								
			prospetto Sud piano primo-secondo-terzo		57,00	3,00	0,90	153,90			
			prospetto Nord piano terra		54,00	3,00	0,90	145,80			
			prospetto Nord piano primo-secondo-terzo		114,00	3,00	0,20	68,40			
2.4.4.2	1C.01.060.0080	Rimozione strato isolante. Parapetti interni.	Rimozione di strati isolanti di qualunque natura, forma e dimensione, sia a parete che a pavimento. Compreso l'abbassamento e l'accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento.	m²					299,70	€1,85	€554,45
			prospetto Sud piano primo-secondo-terzo		57,00	3,00	0,90	153,90			
			prospetto Nord piano terra		54,00	3,00	0,90	145,80			
2.4.5.1	1C.01.100.0010.b	Rimozione pavimenti. PVC	Demolizione di pavimenti interni, comprese le opere provvisionali di protezione, la movimentazione con qualsiasi mezzo delle macerie nell'ambito del cantiere; la cernita, pulizia ed accatastamento del materiale di recupero; il carico e trasporto delle macerie agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento:	m²					176,67	€5,71	€1 008,79
			- resilienti (PVC, linoleum, gomma ecc.)								
			Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo		57,00	3,00	0,55	94,05			
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		54,00	3,00	0,45	72,90			
			Prospetto interno piano primo - secondo - terzo		9,00	2,40	0,45	9,72			
2.4.5.2	1C.01.100.0020.a	Rimozione sottofondo	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	m²					176,67	€7,21	€1 273,79
			- spessore fino a 4 cm.								
			Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo		57,00	3,00	0,55	94,05			
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		54,00	3,00	0,45	72,90			
			Prospetto interno piano primo - secondo - terzo		9,00	2,40	0,45	9,72			
2.4.5.3	1C.01.100.0020.b	Rimozione sottofondo	Demolizione di massetti e/o sottofondi di pavimenti interni. Comprese le opere provvisionali di protezione, il carico, trasporto ed accatastamento delle macerie nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	m² x cm					176,67	€1,54	€272,07
			- per ogni cm in più, da 4,1 a 7,0 cm								
			Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo		57,00	3,00	0,55	94,05			
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		54,00	3,00	0,45	72,90			
			Prospetto interno piano primo - secondo - terzo		9,00	2,40	0,45	9,72			
2.4.6.1	1C.01.040.0080.b	Taglio solettine	Taglio di strutture in conglomerato cementizio per formazione di giunti, tagli, aperture vani, al metro quadrato di superficie tagliata. Compresa ogni assistenza muraria e la formazione dei piani di lavoro. Esclusa l'eventuale ulteriore demolizione dei blocchi risultanti per renderli trasportabili, e l'allontanamento dal cantiere:	m²					13,68	€434,08	€5 938,21
			- con macchine a filo diamantato, senza limite di spessore, operando da un lato ma con necessità di accedere al lato opposto.								
			prospetto Sud piano secondo		19,00	3,00	0,12	6,84			
			prospetto Sud piano terzo		19,00	3,00	0,12	6,84			
2.4.6.2	1C.01.030.0040.c	Demolizione di strutture in cls armato. Parapetto e soletta	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:	m³					38,30	€324,91	€12 445,35
			- da 0,051 a 0,500 m³								
			Parapetto prospetto Sud piano primo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Parapetto prospetto Sud piano secondo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Parapetto prospetto Sud piano terzo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Parapetto prospetto Nord piano primo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Parapetto prospetto Nord piano secondo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Parapetto prospetto Nord piano terzo		19,00	0,10	3,00	5,70			
			Soletta prospetto Sud piano secondo		19,00	0,12	3,00	1,37			
			Soletta Parapetto prospetto Sud piano terzo		19,00	0,12	3,00	2,74			

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
2.4.6.3	1C.01.030.0040.d	Demolizione di strutture in cls armato. Sporgenze ai piedi del pilastro	Demolizione di strutture e murature in cemento armato, compreso il taglio dei ferri di armatura, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:	m³						€503,93	€71,05	
			- da 0,0051 a 0,050 m³ (da 5,1 a 50 dm³)									
			Prospetto Sud		19,00	0,60	0,10	0,05	0,06			
			Prospetto Nord		16,00	0,60	0,10	0,05	0,05			
			Prospetto Interno		12,00	0,60	0,10	0,05	0,04			
									0,14			
2.4.7	1C.01.030.0020.c	Demolizione muratura per modifica posizione porta	Demolizione di muratura in mattoni pieni, pietrame, miste, totale o parziale, entro e fuori terra, a qualsiasi altezza, con relativi intonaci e rivestimenti, con l'impiego di attrezzature meccaniche adeguate alla dimensione della demolizione, compreso ogni intervento manuale, per tagli di murature, aperture vani porte e finestre, fori passanti, sottomurazioni e qualsiasi altro scopo. Compresa la movimentazione con qualsiasi mezzo manuale o meccanico nell'ambito del cantiere, il carico ed il trasporto alle discariche autorizzate. Esclusi gli oneri di smaltimento. Per ogni intervento con volume:	m³						€197,10	€113,53	
			- da 0,051 a 0,500 m³									
			Prospetto Interno piano terra		1,00	0,40	0,60	2,40	0,58			
									0,58			
2.4.8	1C.01.090.0020.a	Scrostamento intonaco. Zoccolatura	Scrostamento di intonaco interno od esterno, di qualsiasi tipo, sia rustico che civile. Compresi i piani di lavoro, l'umidificazione, la scrostatura fino al vivo della muratura; la spazzolatura finale, il lavaggio e la pulizia della superficie scrostata; la movimentazione delle macerie nell'ambito del cantiere; il carico e trasporto agli impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi gli oneri di smaltimento	m²						€13,07	€130,70	
			- in buono stato di conservazione.									
			Prospetto Ovest piano terra			17,00		0,40	6,80			
			Prospetto Sud piano terra			5,50		0,40	2,20			
			Prospetto Sud piano terra			2,50		0,40	1,00			
									10,00			
2.4.9	1C.01.110.0020.b	Demolizione di pavimentazione in piastrelle di cemento	Disfacimento di pavimenti in masselli autobloccanti e del relativo letto di posa. Comprese le opere di protezione e segnaletica (PER ANALOGIA DI LAVORAZIONE):	m²						€7,71	€53,97	
			- con carico, trasporto e scarico a deposito comunale dei masselli di recupero; carico e trasporto a discarica delle residue macerie.									
			Prospetto Ovest			17,50	0,40		7,00			
									7,00			
2.4.10	1C.01.180.0030.a	Rimozione pluviali	Rimozione tubi in PVC o altro materiale plastico, fibrocemento, ghisa ecc., di qualsiasi dimensione, di condotte interrate, immurate, appese, incluso demolizione del rinfilanco, apertura tracce, smontaggio accessori di fissaggio. Compresa movimentazione, carico e trasporto ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica. Esclusi scavi e oneri di smaltimento	m						€1,75	€378,00	
			- diametro fino a 200 mm, a vista									
			Prospetto Nord		6,00	18,00			108,00			
			Prospetto Sud		6,00	18,00			108,00			
									216,00			
2.4.11	1U.06.590.0010.b	Taglio eliminazione di arbusti, potatura di piante eliminazione elementi del verde	Eliminazione di piante poste su tappeto erboso in luoghi privi di impedimenti. Compresi: i tagli, l'òo sradicamento, il carico e il trasporto della legna che passa in proprietà dell'impresa. Per altezza delle piante: da 6 a 10 mt, compresa la rimozione dell'apparato radicale, il successivo riempimento con terra di coltivo, pari a 1 mc del vuoto lasciato dalla ceppaia rimossa, la disinfestazione del terreno e degli attrezzi per una superficie minima di 4 mq, la risemina del terreno circostante la piant arimossa per 4 mq.	cad						€60,51	€302,55	
			Piante elementi o rami arbusti presenti presso le aree di installazione del ponteggio									
					5,00				5,00			
2.4.12	NP.IE.03	Smontaggio fari di facciata e linee di alimentazione	Smontaggio dei fari presenti in facciata previa disattivazione delle linee da quadri, rimozione di tutte le line elettriche e dei cavidotti per la parte che interferisce con i lavori di facciata, e trasporto a discarica del materiale rimosso.	a corpo						€238,32	€238,32	
			- tutto il lotto oggetto di intervento						1,00			
									1,00			
TOTALE 2.4 - DEMOLIZIONI												€73 479,00
2.5	ONERI DI DISCARICA											
2.5.1	1C.27.050.0100.a	Oneri di discarica per smaltimento macerie demolizioni	Conferimento a discarica autorizzata per lo smaltimento dei seguenti rifiuti:	t						€11,67	€3 030,70	
			- macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi									
			facciata esterna		348,00			0,15	52,20			
			demolizioni e rimozioni		103,75			2,00	207,50			
TOTALE 2.5- ONERI DI DISCARICA												€3 030,70
2.6	OPERE IN C.A. - INIEZIONI - RIPRISTINI											
2.6.1.1	1C.04.700.0070	Asportazione calcestruzzo	Asportazione del calcestruzzo ammalorato dalle zone fortemente degradate con mezzi meccanici e/o mediante idroscarifica ad alta pressione fino a raggiungere lo strato sano e, comunque, non carbonatato; spessore indicativo della scarifica circa 15 mm; spazzolatura manuale fino al grado St2 o sabbiatura delle armature metalliche affioranti in punti diffusi, fino al grado Sa 2,5 (secondo la norma ISO 8501-1), lavaggio delle superfici. Sono comprese eventuali prove chimiche per l'accertamento della profondità di carbonatazione; l'accatastamento, il carico e trasporto delle macerie ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica; le opere provvisionali di protezione e di segnalazione. Esclusi: i ponteggi, gli oneri di smaltimento	m²						€38,49	€4 618,80	
			Prospetto Sud		46,00				46,00			
			Prospetto Nord		46,00				46,00			
			Prospetto interno		28,00				28,00			
									120,00			
2.6.1.2	1C.04.700.0090.a	Protezione anticorrosiva	Protezione anticorrosiva rialcalinizzante dei ferri d'armatura con boiacca passivante a base di cementi, inerti selezionati, resine ed additivi, applicata in due mani a pennello.Provvisto di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla UNI EN 1504-7, senza alterare in alcun modo l'aderenza tra la malta di ripristino e le armature trattate. Misurazione: in base alla superficie delle strutture da ricostruire; in base alla lunghezza degli elementi rettilinei da risanare.	m²						€35,62	€4 274,40	
			- su armatura metallica di elementi strutturali (sviluppo superfici ferri)									
			Prospetto Sud		46,00				46,00			
			Prospetto Nord		46,00				46,00			
			Prospetto interno		28,00				28,00			
2.6.1.3	1C.04.700.0100	Ricostuzione calcestruzzo	Ricostruzione del calcestruzzo copriferro per uno spessore medio di 3 cm con malta a ritiro controllato a base di cementi ad alta resistenza, inerti selezionati, additivi e fibre, applicata su supporto già irruvidito, provvista di marcatura CE e conforme ai requisiti prestazionali definiti dalla EN 1504-3, per alte strutturali di classe R3 di tipo CC e PCC. Compresa la bagnatura fino a saturazione del sottofondo, la nebulizzazione con acqua durante l'indurimento. Esclusi i ponteggi e l'eventuale armatura integrativa:							46,00		
			Prospetto Sud		46,00				46,00			
			Prospetto Nord		46,00				46,00			

[illegible]

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
			Prospetto Sud piano terra	m²		21,90		4,10	89,79	€27,75	€56 391,50	
			Prospetto Sud piano primo- secondo - terzo			36,70		4,10	150,47			
			detrazione aperture			70,00		13,20	924,00			
						-57,00	2,40	2,14	-292,75			
						-1,00	2,40	3,20	-7,68			
			Prospetto Nord			-15,00	2,40	2,05	-73,80			
							22,50	16,80	378,00			
							29,90	16,80	502,32			
							14,60	20,55	300,03			
			detrazione aperture			-54,00	2,40	2,14	-277,34			
						-17,00	2,40	2,14	-87,31			
						-1,00	2,40	3,20	-7,68			
						-3,00	2,40	1,55	-11,16			
						-1,00	2,40	3,10	-7,44			
			Prospetto interno			2,00	2,80	16,80	94,08			
						4,00	8,95	16,80	601,44			
							3,00	16,80	50,40			
			detrazione aperture			-8,00	2,12	3,20	-54,27			
						-8,00	2,32	3,20	-59,39			
						-8,00	4,64	2,14	-79,44			
						-12,00	2,32	3,20	-89,09			
						-1,00	1,05	2,05	-2,15			
						-3,00	2,32	2,14	-14,89			
			controsoffitto in corrispondenza degli infissi			2,00		5,00	0,60			6,00
									2 032,13			
TOTALE 2.9 - CARTONGESSI											€110 664,03	
2.10	INTONACI											
2.10.1	1C.07.710.0080	Intonaco a civile per interni	Intonaco a civile su superfici limitate e circoscritte quali tracce su tavolati e muri, riquadrature di vani, tamponamenti di vani e simili. Compresi i piani di lavoro interni, il maggior onere di mano d'opera per apprestamenti, preparazioni, raccordi all'esistente	m²						€35,11	€1 755,50	
			Prospetto Ovest						15,00			
			Prospetto interno						35,00			
									50,00			
TOTALE 2.10 - INTONACI											€1 755,50	
2.11	ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI											
2.11.1	1C.13.100.0020	Barriera vapore	Barriera al vapore con foglio in polietilene dello spessore di 0,3 mm, applicato a secco,compresi sormonti e assistenze murarie alla posa.	m²						€2,55	€2 768,43	
			Da posare all'interno della controparete dal lato caldo dell'isolamento									
			Contropareti voce 2.9.1.1					1 033,02	1 033,02			
			Contropareti in corrispondenza servizi igienici - voce 2.9.1.2					52,64	52,64			
									1 085,66			
2.11.2.1	1C.10.250.0040.a	Isolamento termico controparete in lana di roccia per spessore 30 mm	Isolamento termico a parete o intercapedini perimetrali realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia con resine termoindurenti, conduttività termica W/mK 0,034, conforme alla norma UNI EN 13162, reazione al fuoco in Euroclasse A1, con marcatura CE. Compresi: tagli e sigillature relative, adattamenti, fissaggi con qualsiasi mezzo su qualsiasi struttura, raccordi, assistenze murarie e piani di lavoro. Negli spessori: - 30 mm Per correzione ponti termici e compensazione spessori: Prospetto Sud testa solaio Prospetto Sud pilastri Prospetto Ovest Prospetto Nord testa solaio-travi Prospetto Nord parapetto piano interrato Prospetto Nord pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prospetto interno pilastri Prosp									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
2.11.3.1	1C.10.300.0030.a	Isolamento a cappotto in lana di roccia sp. 40 mm.	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con termoindurenti; reazione al fuoco Euroclasse A1; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120, conduttività termica W/mK 0,040. Compresse le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: -40 mm	m²							
			Prospetto Nord				17,50	16,75	293,13		
			Prospetto Ovest				13,80	4,20	57,96		
			Lato confine edificio prospetto Nord				1,45	20,55	29,80		
			Lato confine edificio confine lato Sud				1,45	16,80	24,36		
									405,24	€47,56	€19 273,33
2.11.3.2	1C.10.300.0030.b	Isolamento a cappotto in lana di roccia per ogni 10 mm in più	Isolamento termico con sistema a cappotto realizzato con pannelli rigidi in lana di roccia ad alta densità con termoindurenti; reazione al fuoco Euroclasse A1; conformi alla norma UNI EN 13163, con marcatura CE, Classe 120, conduttività termica W/mK 0,040. Compresse le lastre fissate con adesivo a base di cemento e dispersioni sintetiche privo di solventi; la rete di armatura in vetroresina assicurata alle lastre con rasatura a due mani di adesivo; la chiodatura con tasselli ad espansione. Esclusi: i ponteggi esterni, gli intonaci di finitura. Per spessore di isolante: -per ogni 10 mm in più	m² xcm							
			Lato confine edificio prospetto Nord				1,45	20,55	29,80		
			Lato confine edificio confine lato Sud				1,45	16,80	24,36		
			Prospetto Nord		8,00		17,50	16,75	2 345,00		
			Prospetto Ovest		8,00		13,80	4,20	463,68		
									2 862,84	€2,31	€6 613,15
TOTALE 2.11 - ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI											€86 626,09
2.12	CONTROSOFFITTI										
2.12.1	1C.20.050.0040.a	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate	Velette, incassettature con lastre lisce in gesso, rasate. Compreso l'impiego di trabattelli, tutte le assistenze murarie, la pulizia finale con allontanamento dei materiali di risulta. Con lastre: - spessore 15 mm	m²							
			Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo		57,00	3,00	0,60		102,60		
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		54,00	3,00	0,60		97,20		
			Prospetto Sud piano terra				14,70	0,60	8,82		
							7,10	0,60	4,26		
							7,10	0,60	4,26		
							3,55	0,60	2,13		
							4,25	0,60	2,55		
					5,00	3,10	0,60		9,30		
							3,15	0,60	1,89		
			Prospetto Nord piano terra		18,00	3,50	0,60		37,80		
			Prospetto Nord piano interrato		3,00	3,00	0,60		5,40		
			Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo		28,00	2,40	0,60		40,32		
			Prospetto interno scala		3,00	2,40	0,60		4,32		
			Prospetto interno piano terra - primo- secondo -terzo		4,00	9,60	0,60		23,04		
									343,89	€37,86	€13 019,68
TOTALE 2.12 - CONTROSOFFITTI											€13 019,68
2.13	IMPERMEABILIZZAZIONI										
2.13.1	1C.13.400.0160	Impermeabilizzazione con membrana liquida	Impermeabilizzazione con membrana liquida monocomponente a base di resine sintetiche in dispersione acquosa; compresa mano di primer a base di resine sintetiche in soluzione, comprese assistenze edili alla posa	m²							
			Prospetto Sud			70,00	0,40		28,00		
			Prospetto Nord			70,00	0,40		28,00		
			Prospetto Ovest			17,00	0,40		6,80		
			Prospetto interno			44,00	0,40		17,60		
									80,40	€9,69	€779,08
TOTALE 2.13 - IMPERMEABILIZZAZIONI											€779,08
2.14	RETI DI SCARICO										
2.14.1.1	1C.12.020.0010.i	Fornitura e posa pluviali	Fornitura e posa tubi in polietilene alta densità (PEAD) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, libere o interrate, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, da giuntare mediante saldatura; compresi gli oneri di fissaggio a pareti e soffitti e di attraversamento delle strutture. Diametro esterno (De) e spessore (s): - De 125 - s = 4,9	ml							
			Prospetto Sud		6,00			18,00	108,00		
			Prospetto Nord		6,00			18,00	108,00		
									216,00	€15,50	€3 348,00
2.14.1.2	1C.12.020.0070.c	Ispezione con tappo	Ispezione con tappo 90° per tubo in polietilene alta densità (PEA3D) malleabilizzato per condotte di scarico acque civili e industriale, colore nero, conforme norme UNI 7613 tipo 303, con marchio di controllo qualità, da giuntare mediante saldatura o con manicotti elettrici; diametro esterno 1 (De1) / diametro esterno 2 (De2): - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE	cad							
			Prospetto Sud		6,00				6,00		
			Prospetto Nord		6,00				6,00		
									12,00	€29,48	€353,76
2.14.1.3	1C.13.500.0020.b	Bocchettoni	Bocchettoni di collegamento verticale fra l'impermeabilizzazione e i tubi di scarico delle acque piovane; in opera, compresa assistenza muraria: - Ø 120 -160 mm in PVC o PPE	cad							
			Prospetto Sud		6,00				6,00		
			Prospetto Nord		6,00				6,00		
									12,00	€25,27	€303,24
2.14.1.4	1C.13.500.0040	Parafoglie	Parafoglie universali, di qualsiasi materiale e dimensione; in opera	cad							
			Prospetto Sud		6,00				6,00		
			Prospetto Nord		6,00				6,00		
									12,00	€2,81	€33,72
2.14.1.5	1C.12.010.0150.b	Immissione su linea orizzontale	Fornitura e posa in opera di dispositivo di innesto ad ancoraggio meccanico, a tenuta idraulica, per la realizzazione di allacciamento in fognatura di qualsiasi materiale (in cemento/gres con spessore 30÷100 mm., in plastica a parete strutturata con spessore 5÷100 mm., in plastica a parete piena o espansa con spessore 5÷50 mm.). Il corpo del dispositivo è in PVC di altezza variabile 205÷315 mm e le guarnizioni in EPDM. Sul lato esterno il dispositivo è munito di giunto a bicchiere con guarnizione di tenuta di tipo a labbro, l'imbocco ha dimensioni conformi alla EN 1401. La tenuta idraulica è garantita da una guarnizione a sella che aderisce perfettamente alla parete interna del tubo, la sezione passante del collettore non sarà alterata dall'innesto del dispositivo. Compresa l'applicazione di schiuma isolante. Con imbocco dispositivo: - DN 200	cad							
			Prospetto Sud		6,00				6,00		
			Prospetto Nord		6,00				6,00		
									12,00	€166,47	€1 997,64
TOTALE 2.14 - RETI DI SCARICO											€6 036,36
2.15	OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE										
2.15.1	1C.24.160.0040.b	Rivestimento minerale colorato	Rivestimento minerale colorato con pasta a base di silicati di potassio applicato a spatola e rifinito a frattazzo, con mano di primer. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie: - ai silicati di potassio, grana media	m²							
			Prospetto Nord				17,50	16,75	293,13		
			Prospetto Ovest				13,80	4,20	57,96		
			lato confine edificio prospetto Nord				1,45	20,55	29,80		
			Lato confine edificio confine lato Sud				1,45	16,80	24,36		
									405,24	€16,02	€6 491,98

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
2.15.2.1	1C.24.100.0010	Stuccatura saltuaria di superfici interne	Stuccatura saltuaria di superfici interne con stucco emulsionato a ricoprimento di scalfitture, di fori, di cavillature, con carteggiatura delle zone stuccate. Compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie.	m²						€2,05	€22 136,62
			Prospetto Sud piano terra			14,70		3,50	51,45		
					5,00		2,30	2,05	-23,58		
					4,00		2,60	3,50	36,40		
					2,00		5,20	3,50	36,40		
						14,70	0,60		8,82		
						7,10		3,50	24,85		
					2,00		2,30	2,05	-9,43		
					2,00		3,50	3,50	24,50		
					2,00		1,40	3,50	9,80		
						7,10	0,60		4,26		
						7,10		3,50	24,85		
					2,00		2,30	2,05	-9,43		
					2,00		5,20	1,00	10,40		
					4,00		5,20	1,20	24,96		
					2,00		2,60	1,00	5,20		
					2,00		2,60	1,20	6,24		
						7,10	0,60		4,26		
					8,00	3,60		3,50	100,80		
					8,00		2,30	2,05	-37,72		
					8,00		5,20	1,00	41,60		
					16,00		5,20	1,20	99,84		
					8,00		2,60	1,00	20,80		
					8,00		2,60	1,20	24,96		
						3,60	0,60		2,16		
			Prospetto Sud piano primo - secondo - terzo		57,00		3,50	3,50	698,25		
			detrazioni		57,00		2,30	2,05	-268,76		
					57,00		2,80	3,50	558,60		
					114,00	6,30		3,50	2 513,70		
					57,00	3,00	0,60		102,60		
			Prospetto Nord piano interrato		2,00	18,10		3,50	126,70		
					2,00		9,25	3,50	64,75		
						18,10	9,25		167,43		
					20,00	0,30		3,50	21,00		
					6,00	6,10		3,50	128,10		
					6,00		3,20	3,50	67,20		
					3,00	0,60	3,20		5,76		
					2,00	9,20		3,50	64,40		
					2,00		3,90	3,50	27,30		
			detrazioni				2,30	2,05	-4,72		
						3,90	0,60		2,34		
					2,00	10,10		3,50	70,70		
					2,00		9,30	3,50	65,10		
			detrazioni		3,00		2,30	2,05	-14,15		
						10,10	0,60		6,06		
					2,00	3,35		3,50	23,45		
			detrazioni		2,00		6,80	3,50	47,60		
							2,30	2,05	-4,72		
						3,35	0,60		2,01		
					2,00	4,30		3,50	30,10		
					2,00		6,80	3,50	47,60		
			detrazioni				2,30	2,05	-4,72		
						4,30	0,60		2,58		
					2,00	3,60		3,50	25,20		
			detrazioni		2,00		2,30	2,05	-9,43		
					2,00	3,60	0,60		4,32		
					10,00	3,60		3,50	126,00		
					10,00		2,30	2,05	-47,15		
					10,00		6,30	1,00	63,00		
					20,00		6,30	1,20	151,20		
					10,00		2,60	1,00	26,00		
					10,00		2,60	1,20	31,20		
					10,00	3,60	0,60		21,60		
			Prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		54,00		3,50	3,50	661,50		
			detrazioni		54,00		2,30	2,05	-254,61		
					54,00		2,80	3,50	529,20		
					108,00	6,60		3,50	2 494,80		
					54,00	3,00	0,60		97,20		
			Prospetto interno		5,00	17,50		3,50	306,25		
			detrazioni		12,00		2,30	3,20	-88,32		
					5,00	43,50		3,50	761,25		
			detrazioni		16,00		2,30	3,20	-117,76		
			detrazioni		3,00		2,30	2,05	-14,15		
					5,00	40,00		2,50	500,00		
			detrazioni		8,00		4,60	2,05	-75,44		
					5,00	10,75	10,75		577,81		
									10 798,35		
2.15.2.2	1C.24.100.0020.a	Preparazione superfici con applicazione di Primer	Trattamento di superfici, prima di eseguire rasature, stuccature o pitturazioni, compresi piani di lavoro interni ed assistenze murarie. Con applicazione a rullo o pennello di: - in dispersione acquosa	m²					10 798,35	€2,23	€24 080,33
			vedi superficie voce 1.3.6.1						10 798,35		
2.15.2.3	1C.24.120.0020.d	Pitturazione con idropittura di superfici interne	Pitturazione a due riprese, su superfici interne in intonaco civile o lisciate a gesso, già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con idropittura a base di resine in emulsione, cariche micronizzate, additivi, battericidi, fungicidi: - a base di resina acrilica, traspirante e lavabile con sapone (p.s. 1,31 kg/l - resa 0,13-0,17 l/m²). Lavabilità > 10.000 colpi spazzola (DIN 53778)	m²					10 798,35	€4,42	€47 728,72
			vedi superficie voce 1.3.6.1						10 798,35		
									10 798,35		
2.15.3.1	1C.24.300.0040	Smerigliature di superfici metalliche esterne	Smerigliatura di superfici per l'eliminazione di ruggine in avanzato degrado o per l'asportazione di scaglie di laminazione. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie.	m²						€6,05	€1 664,34
			Scala esterna prospetto Ovest		2,00		1,05	16,10	33,81		
					7,00		0,70	4,50	22,05		
					4,50	5,85		1,50	39,49		
					4,50	6,60		1,50	44,55		
					4,50	1,60		1,50	10,80		
					18,00	4,20		1,50	113,40		
			Recinzione prospetto Sud			1,00		2,00	2,00		
			Parapetto prospetto Nord		6,00	1,50		1,00	9,00		
									275,10		
2.15.3.2	1C.24.300.0060.a	Stuccatura saltuaria superfici metalliche esterne	Stuccatura saltuaria e parziale di superfici ferrose già verniciate, con stucco sintetico, con abrasivatura delle parti stuccate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. Con prodotti: - ad una mano	m²						€4,66	€1 281,95
			vedi superficie voce 1.3.6.1						275,10		
									275,10		
2.15.3.3	1C.24.320.0010.b	Pitturazione antiruggine superfici metalliche esterne	Pitturazione a due riprese, su superfici esterne già preparate ed isolate. Compresi piani di lavoro ed assistenze murarie. - a base di resine acriliche in soluzione acquosa (p.s. 1,25 kg/l - resa 0,05-0,06 l/m² per una mano)	m²						€4,24	€1 166,41
			vedi superficie voce 1.3.6.1						275,10		
									275,10		
2.15.3.4	1C.24.340.0010	Pitturazioni di superfici metaliche esterne	Verniciatura di finitura di superfici in ferro già preparate, compresi piani di lavoro ed assistenze murarie, con due mani di: - smalto acrilico con pigmenti inalterabili- (p.s.1,22 kg/l; resa 0,08-0,09 l/m² per una mano)	m²						€9,66	€2 657,44
			vedi superficie voce 1.3.6.1						275,10		
									275,10		
TOTALE	2.15 - OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE										€107 207,80
2.16	ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)										
2.16.1.1	NP.OC.09	Spostamento arredo in locali standard.	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine . Standard								
			prospetto Sud - piano primo - secondo - terzo		19,00			3,00	57,00		
			prospetto Sud piano terra		6,00			1,00	6,00		
			prospetto Nord piano primo - secondo - terzo		18,00			3,00	54,00		
			prospetto Nord piano terra		6,00			1,00	6,00		
			prospetto Nord piano interrato		4,00			1,00	4,00		
			prospetto interno piano terra - primo - secondo - terzo		1,00			4,00	4,00		

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
				cad					131,00	€315,60	€41 343,60
2.16.1.2	NP.OC.10	Spostamento arredo in locali con necessità di modifiche	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine. Standard + falegname								
			prospetto Sud terra		10,00			1,00	10,00		
			prospetto Nord piano terra		12,00			1,00	12,00		
								22,00		€440,24	€9 685,28
2.16.1.3	NP.OC.11	Spostamento arredo in locali con sostituzione serramenti.	Spostamento di arredi da locali nei quali devono essere eseguiti interventi, deposito al piano nell'ambito di 50 m, e successivo riposizionamento nei locali di origine. Sostituzione serramenti.								
			prospetto Sud piano interrato		5,00			1,00	5,00		
			prospetto Nord piano interrato		10,00			1,00	10,00		
								15,00		€126,64	€1 899,60
TOTALE 2.16 - ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)											€52 928,48
2.17	OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA										
2.17.1.1	NC.10.350.0010.a	Ponteggi di facciata - primo mese	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio								
			Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3		10,00	5,00		17,20	860,00		
			Per singola campata di edificio con seminterrato		8,00	5,00		3,70	148,00		
			Per campata anomala infisso singolo		2,00	1,80		17,20	61,92		
			Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3			17,00		17,20	292,40		
			Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale piani T, 1,2 e 3			22,15		17,20	380,98		
			Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte facciata Nord		10,00	5,00		4,90	245,00		
									1 988,30	€7,83	€15 568,39
2.17.1.2	NC.10.350.0010.b	Ponteggi di facciata - per ogni successivo periodo di 30 gg	Nolo ponteggio di facciata in struttura metallica tubolare. Compresi: il trasporto, il montaggio, lo smontaggio, la messa a terra, i parapetti, gli ancoraggi, le segnalazioni e tutte le misure ed accorgimenti atti a garantire la sicurezza degli operai e pubblica. Esclusi i piani di lavoro, i paraschegge. Misurazione in proiezione di facciata: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
			Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3		10,00	5,00	12,00	17,20	10 320,00		
			Per singola campata di edificio con seminterrato		8,00	5,00	5,00	3,70	740,00		
			Per campata anomala infisso singolo		2,00	1,80	3,00	17,20	185,76		
			Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3			17,00	3,00	17,20	877,20		
			Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale piani T, 1,2 e 3			22,15	3,00	17,20	1 142,94		
			Ponteggio piano seminterrato bocche di lupo/puntellazione fronte facciata Nord		10,00	5,00	5,00	4,90	1 225,00		
									14 490,90	€0,73	€10 578,36
2.17.1.3	NC.10.350.0030.a	Ponteggi di facciata per piano di compensazione distanza e piani di protezione sopra ingressi e uscite di sicurezza	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Misurazione in pianta: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio								
			Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata SUD Piani T, 1, 2 e 3		4,00	35,50	0,60		85,20		
			Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata Nord Piani T, 1, 2 e 3		4,00	35,50	0,40		56,80		
			Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud			10,00	5,50		55,00		
			Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e faccita Ovest			4,00	5,50		22,00		
									219,00	€14,93	€3 269,67
2.17.1.4	NC.10.350.0030.b	Ponteggi di facciata per piano di compensazione e piani di protezione sopra ingressi e uscite di sicurezza - per ogni successivo periodo di 30 gg	Nolo ponteggio tubolare in piano, realizzato con incastellature, travature, elementi di ripartizione. Compresi: i trasporti, il montaggio e lo smontaggio; i parapetti, le tavole fermapiede, tutti gli accorgimenti idonei a garantire la sicurezza dei lavoratori e pubblica. Esclusi i piani di lavoro. Misurazione in pianta: -per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
			Piani di compensazione distanza ponteggio massima 60 cm su facciata SUD Piani T, 1, 2 e 3		4,00	35,50	0,60	6,00	511,20		
			Piani di compensazione distanza ponteggio massima 40 cm su facciata Nord Piani T, 1, 2 e 3		4,00	35,50	0,40	6,00	340,80		
			Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud			10,00	5,50	6,00	330,00		
			Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e faccita Ovest			4,00	5,50	6,00	132,00		
									1 314,00	€0,65	€854,10
2.17.1.5	NP.SL01	Modifica (opere di montaggio e smontaggio di sezioni) progressiva in fasi distinte progressive del ponteggio	MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI DA ESEGUIRSI IN FASI DISTINTE A CHIAMATA - Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare a chiamata secondo programma in fasi distinte per il progressivo smontaggio del ponteggio per permettere il montaggio delle chiusure di facciata Per fasi lavorative distinte e separate su ponteggio	a corpo							
					1,00				1,00		
									1,00	€13 621,20	€13 621,20
2.17.1.6	NC.10.350.0040.a	Piani di lavoro per ponteggi - primo mese	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e								
			Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3		40,00	5,00	1,20	1,00	240,00		
			Per singola campata di edificio con seminterrato		8,00	5,00	1,20	1,00	48,00		
			Per Campata anomala infisso singolo		8,00	1,80	1,20	1,00	17,28		
			Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3		4,00	17,00	1,20	1,00	81,60		
			Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale piani T, 1,2 e 3		4,00	22,15	1,20	1,00	106,32		
									493,20	€12,03	€5 933,20
2.17.1.7	NC.10.350.0040.b	Piani di lavoro per ponteggi - per ogni successivo periodo di 30 gg	Nolo piani di lavoro o di sottoponte in tavole di abete da 50 mm di spessore o in pianali metallici, corredati di fermapiede e parapetto regolamentari, compreso approntamento e smontaggio: - per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o frazione								
			Per singola campata ordinaria di edificio piani T, 1,2 e 3		40,00	5,00	1,20	12,00	2 880,00		
			Per singola campata di edificio con seminterrato		8,00	5,00	1,20	5,00	240,00		
			Per Campata anomala infisso singolo		8,00	1,80	1,20	3,00	51,84		
			Per facciata Ovest cieca piani T, 1,2 e 3		4,00	17,00	1,20	3,00	244,80		
			Per Corpo servizi pentagonale e suo raccordo con corpo principale piani T, 1,2 e 3		4,00	22,15	1,20	6,00	637,92		
									4 054,56	€0,55	€2 230,01
2.17.1.8	NC.10.350.0050.a	Nolo paraschegge mantovana	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: - per i primi 30 giorni consecutivi o frazione, compreso montaggio e smontaggio								
			Per singola campata ordinaria di edificio		10,00	5,00	2,00		100,00		
			Per Campata anomala infisso singolo		2,00	1,80	2,00		7,20		
			Per facciata Ovest			17,00	2,00		34,00		
			Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale			44,30	2,00		88,60		
									229,80	€7,65	€1 757,97
2.17.1.9	NC.10.350.0050.b	Nolo paraschegge mantovana - per ogni successivo periodo di 30 gg	Nolo di paraschegge (mantovana), realizzato con tavole di abete oppure con adatti elementi in lamiera zincata, compresa la struttura di sostegno e quanto altro necessario, l'approntamento ed il disarmo a fine utilizzo: per ogni successivo periodo di 30 giorni consecutivi o								
			Per singola campata ordinaria di edificio		10,00	5,00	2,00	12,00	1 200,00		
			Per Campata anomala infisso singolo		2,00	1,80	2,00	3,00	21,60		
			Per facciata Ovest			17,00	2,00	3,00	102,00		
			Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale			22,15	2,00	6,00	265,80		
									1 589,40	€1,14	€1 811,92

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO												
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE	
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso				
2.17.1.10	NC.10.350.0070.a	Nolo di travi reticolari per copertura di protezione via d'accesso all'edificio	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo smontaggio:	m²						€23,29	€7 491,00	
			Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud			9,80	5,50	4,30	231,77			
			Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e faccita Ovest			3,80	5,50	4,30	89,87			
									321,64			
2.17.1.11	NC.10.350.0070.b	Nolo di travi reticolari per copertura di protezione via d'accesso all'edificio- per ogni successivo periodo di 30 gg	Nolo di travi reticolari prefabbricate metalliche, altezza fino a cm. 50, per l'esecuzione di parti speciali di ponteggio di facciata, di tenuta strutturale, in piano; quali apertura di varchi, realizzazione coperture, collegamenti, rinforzi, ecc., compreso il trasporto, il montaggio, lo	m²						€3,72	€7 179,00	
			Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra ingresso principale facciata Sud		6,00	9,80	5,50	4,30	1 390,62			
			Struttura di supporto Piani di protezione con struttura sopra uscita sicurezza faccita Nord e faccita Ovest		6,00	3,80	5,50	4,30	539,22			
									1 929,84			
2.17.1.12	NC.10.350.0060	Schermatura di ponteggi di facciata	Schermatura dei ponteggi di facciata con teli in fibra sintetica, compresi accessori di fissaggio, montaggio, manutenzione e smontaggio, per l'intero periodo di utilizzo.	m²						€2,43	€5 908,06	
			Per singola campata ordinaria di edificio		10,00	5,00		17,20	860,00			
			Per singola campata di edificio con seminterrato		8,00	5,00		20,90	836,00			
			Per Campata anomala infisso singolo		2,00	1,80		17,20	61,92			
			Per facciata Ovest					17,00	292,40			
			Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale			22,15		17,20	380,98			
									2 431,30			
2.17.2	NC.10.100.0020.b	Nolo di argani	MEZZI DI SOLLEVAMENTO - Nolo di argano ad azionamento elettrico, compreso operatore e consumo di energia elettrica: - motore 3 HP	ora						€33,52	€6 435,84	
			Per sollevamenti anche interni ai piani degli elementi infisso da posizionare o rimuovere		8,00			24,00	192,00			
									192,00			
2.17.3	NC.10.500.0020	Puntellatura base ponteggio in bocche lupo	Puntellatura di solai, archi, volte, di qualsiasi luce, realizzata con puntelli metallici o in legno, travi in legno, compreso il montaggio, lo sfrido, il nolo per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, lo smontaggio.	mq						€27,74	€1 664,40	
			Valutazione in proiezione orizzontale della zona puntellata.		1,00	40,00		1,50	60,00			
									60,00			
2.17.4	SN5083c	Protezione anticaduta, parapetto da utilizzarsi in fase di rimozione ponteggio per completare montaggi interni	Barriera laterale di protezione anticaduta costituita da aste metalliche verticali zincate, montate ad interasse di 180 cm, dotate di tre mensole con blocco a vite per il posizionamento delle traverse e della tavola fermapiede; valutata al metro lineare di barriera; previa verifica dell'integrabilità dei componenti secondo l'uso ed il caso di impiego previsti ed all'affidabilità del supporto di ancoraggio: per solai e solette inclinate (coperture...) fino a un massimo di 45°, di spessore fino a 30 cm, con aste di altezza utile pari a 120 cm dotate di sistema di regolazione dell'angolo di inclinazione sulla verticale; costo di utilizzo della barriera per un mese	m						€2,98	€321,84	
			Per singola campata ordinaria di edificio		4,00	10,00		1,20	48,00			
			Per singola campata di edificio con seminterrato		4,00	8,00		1,20	38,40			
			Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale			18,00		1,20	21,60			
									108,00			
2.17.6.1	NC.10.500.0060	Delimitazioni aree di cantiere - Cesate di cantiere teli di polietilene su taviole in abete	Partizioni, sbarramenti provvisori realizzati con teli di polietilene su telai in tavole di abete o similari, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m²						€7,24	€724,00	
			piano terra, esterno, recinzione campus, lato via Bonardi		100,00				100,00			
									100,00			
2.17.6.2	NC.10.450.0010	Chiusura di protezioni interne ulteriore ai piani per protezione aperture su facciata in aree costantemente in uso corpo servizi/scale	Cesata realizzata in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. (Altezza 2 mt su tre livelli)	m²						€20,92	€5 773,92	
			Per Corpo servizi pentagonale e raccordo corpo principale			46,00		6,00	276,00			
									276,00			
2.17.6.3	NC.10.500.0050	Delimitazioni aree di cantiere ai piani - Cesate delimitazione aree di cantiere a tutti i piani su corridoio distribuzione	Protezioni, ingabbature, sbarramenti provvisori in tavole di abete, compreso il montaggio, lo sfrido e il noleggio per tutta la durata dei lavori, lo smontaggio.	m²						€9,25	€5 328,00	
			piano terra		8,00	9,00		2,00	144,00			
			piano primo		8,00	9,00		2,00	144,00			
			piano secondo		8,00	9,00		2,00	144,00			
			piano terzo		8,00	9,00		2,00	144,00			
									576,00			
2.17.6.4	NC.10.450.0040	Recinzione di cantiere metallica	CESATE E RECINZIONI:Recinzione realizzata con rete metallica in filo di ferro zincato, altezza m 2, ancorata a pali di sostegno in profilati metallici a T, oppure a pali di legno, con blocchetti di fondazione in calcestruzzo; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio.	m²						€9,15	€5 490,00	
						300,00		2,00	600,00			
									600,00			
2.17.6.5	NC.10.450.0050.d	Recinzione rete polietene	CESATE E RECINZIONI:Recinzione con rete in polietilene alta densità, peso 240 g/m², colore arancio, ancorata ad appositi paletti di sostegno in ferro zincato, infissi nel terreno ad interasse di 1 m; compreso il montaggio, lo sfrido, il noleggio per tutta la durata dei lavori, la manutenzione, la segnaletica, lo smontaggio. Per le seguenti altezze: altezza mt 2.00	m						€8,05	€4 830,00	
						300,00		2,00	600,00			
									600,00			
2.17.7	NP.SI.02	Lavorazioni in giorni festivi per esecuzione necessaria durante le giornate di chiusura edificio e relativi accessi e scale di distribuzione.	MAGGIORI ONERI PER LAVORAZIONI GIORNI FESTIVI - Maggiori oneri per particolari lavorazioni da effettuare esclusivamente durante giorni festivi.	a corpo						€7 091,04	€7 091,04	
			Per fasi lavorative da effettuarsi con l'obbligatoria chiusura della scala principale di edificio		1,00				1,00			
									1,00			
TOTALE 2.17 - OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA											€113 861,91	
2.18 IMPIANTI ELETTRICI												
2.18.1	NP.OC.12	Vetro fotovoltaico	Fornitura e posa in opera di moduli con vetri fotovoltaici stratificati di sicurezza a completa integrazione architettonica. Il modulo sostituirà l'elemento architettonico di facciata , nel rispetto delle norme UNI 7697, col fine di produrre energia elettrica (Rimangono invariate tutte le caratteristiche della struttura di cui al punto 1.1.1.)	m²						€516,92	€76 607,54	
			Dimensionamento vetri: vetro lato sole mm 5 EXCH, vetro posteriore mm 5 float laccato. Base mm 1050 x altezza mm 2380.									
			I cablaggi dei vetri saranno realizzati mediante scatola di giunzione posteriore. I vetri saranno completi di cavi e di connettori in positivo e negativo.									
			Configurazione fotovoltaica. Base m. 1,05 x altezza 2,38; n. 6 liste n. 6 celle x lista; cele totali n. 84; trasparenza 18%; Watt modulo (netto 5%) 386.		148,20				148,20			
2.18.2	NP.IE.01	Impianto pannelli fotovoltaici. Cablaggio dei vetri fotovoltaici e realizzazione completa dell'impianto	Gli spessori indicati sono da intendersi quali minimi inderogabili.	a corpo						€38 495,79	€38 495,79	
			Compreso la progettazione dei vetri fotovoltaici e del sistema di cablaggio in relazione all'atipologia di serramento e stesura del progetto esecutivo e relazione ci calcolo strutturale del vetro.						1,00			
			Compresa la valutazione del rischio incendi.						1,00			
2.18.3	1E.02.040.0090.b	Cavo FG70M1	Cavo tripolare flessibile 0.6/1 kV di rame rosso ricotto, isolamento in									

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO											
COD. WBS	TARIFFA	DESCRIZIONE SINTETICA	LAVORAZIONE/FORNITURA	UNITA' DI MISURA	DIMENSIONI				QUANTITA'	PREZZO UNITARIO	PREZZO TOTALE
					Parti uguali	Lunghezza	Larghezza	Altezza/Peso			
			gomma HEPR e guaina termoplastica speciale M1, non propagante l'incendio, a norme CEI 20-22 III, CEI 20-38, a bassissima emissione di fumi, gas tossici e gas corrosivi, tipo FG7OM1 - 3x2,5 mm²								
			- tutto il lotto oggetto di intervento	m		300,00			300,00		
									300,00	€2,61	€783,00
2.18.4	NP.IE.02	Fornitura e posa proiettore a LED 86 W simmetrico.	Fornitura e posa proiettore a LED 86W simmetrico, come da capitolato								
			- tutto il lotto oggetto di intervento		9,00				9,00		
				cad					9,00	€484,76	€4 362,84
2.18.5	1E.02.020.0020.d	Cassetta di derivazione stagna	Cassetta di derivazione stagna a parete in materiale plastico isolante autoestinguente, grado di protezione IP55 con coperchio opaco o trasparente fissato con viti. - 190x140x70 mm								
			- tutto il lotto oggetto di intervento		5,00				5,00		
									5,00	€18,52	€92,60
TOTALE 2.18 - IMPIANTI ELETTRICI											€120 341,77
2.19	TENDE										
2.19.1	NP.OC.13	Tenda filtrante	Fornitura e posa in opera di tenda filtrante a rullo avvolgibile con comando a catenella in acciaio inox con frizione dotata di demoltiplicatore di sforzo e relizzate con tessuto filtrante ignifugo in classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%. Nella fornitura si intende compreso il trasporto, la movimentazione in cantiere, la posa in opera, ed ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Colori a scelta D.L. previo opportuna campionatura.								
			Prospetto Nord		72,00				72,00		
			Prospetto Sud		66,00				66,00		
			Prospetto interno		10,00				10,00		
				cad					148,00	€201,09	€29 761,32
2.19.2	NP.OC.14	Sistema tenda filtrante ed oscurante	Fornitura e posa in opera di coppia di tende a rullo filtranti/oscuranti entrambe motorizzate con motori professionali a 28 giri/minuto, silenzioni funzionanti con pulsante ed abbinabili a sistemi di domotica. Tenda interna filtrante realizzata con tessuto filtrante ignifugo in classe 1, peso 420 gr./mq circa, con fattori di apertura dal 1% al 6%; tenda oscurante realizzat acon tessuto in fibra di vetro spalmata in PVC, peso 410 gr/mq circa , ignifuga in classe 1. Nella fornitura si intende compreso il trasporto, la movimentazione in cantiere, la posa in opera, allacciamento ed adeguamento impianto elettrico esistente incluso, nonchè ogni altro onere necessario per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte. Colori a scelta D.L. previo opportuna campionatura.								
			Prospetto Nord		3,00				3,00		
			Prospetto Sud		7,00				7,00		
			Prospetto interno		3,00				3,00		
				cad					13,00	€564,99	€7 344,87
TOTALE 2.19 - TENDE											€37 106,19
TOTALE 2.1 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI											€761 834,90
IMPORTO TOTALE A BASE D'ASTA											€2 812 471,87
IMPORTO ONERI DELLA SICUREZZA											€113 861,91
IMPORTO SOGETTO A RIBASSO D'ASTA											€2 698 609,96

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO RIEPILOGO		
COD. WBS	CATEGORIE DI QUALIFICAZIONE E DI LAVORAZIONI OMOGENEE	PREZZO TOTALE
1	OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE	
1.1	FACCIATE CONTINUE E SERRAMENTI	€ 1 874 238,83
1.2	OPERE DA LATTONIERE	€ 58 225,06
1.3	OPERE DA FABBRO	€ 118 173,08
TOTALE 1 - OS 18-B - COMPONENTI PER FACCIATE CONTINUE		€ 2 050 636,96
2	OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI	
2.4	DEMOLIZIONI	€ 73 479,00
2.5	ONERI DI DISCARICA	€ 3 030,70
2.6	OPERE IN CALCESTRUZZO - INIEZIONI - RIPRISTINI	€ 16 692,00
2.7	SOTTOFONDI E MASSETTI	€ 3 565,20
2.8	PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI	€ 14 741,12
2.9	CARTONGESSI	€ 110 664,03
2.10	INTONACI	€ 1 755,50
2.11	ISOLAMENTI TERMO-ACUSTICI	€ 86 626,09
2.12	CONTROSOFFITTI	€ 13 019,68
2.13	IMPERMEABILIZZAZIONI	€ 779,08
2.14	RETI DI SCARICO	€ 6 036,36
2.15	OPERE DA IMBIANCHINO E VERNICIATORE	€ 107 207,80
2.16	ASSISTENZE (SPOSTAMENTO ARREDO)	€ 52 928,48
2.17	OPERE SPECIFICHE PER LA SICUREZZA	€ 113 861,91
2.18	IMPIANTI ELETTRICI (ILLUMINAZIONE FOTOVOLTAICO)	€ 120 341,77
2.19	TENDE	€ 37 106,19
TOTALE 2 - OG1 - EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI		€ 761 834,90
IMPORTO A BASE D'ASTA		€ 2 812 471,87
IMPORTO ONERI PER LA SICUREZZA		€ 113 861,91
IMPORTO SOGETTO A RIBASSO D'ASTA		€ 2 698 609,96

FACCIATA CONTINUA

FACCIATA SUD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
campate standard: B-L, O-R	15	3,6	16,7	901,8
campate di testa: A, S	2	3,9	16,7	130,26
campate con giunto strutturale: M, N	2	3,8	16,7	126,92
TOTALE FACCIATA SUD				1158,98

FACCIATA NORD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
campate standard: B-F, H-L, O	11	3,6	16,7	661,32
campata di testa: A	1	3,9	16,7	65,13
campate con giunto strutturale: M, N	2	3,8	16,7	126,92
campate standard con seminterrato: P-R	3	3,6	20,5	221,4
campata di testa con seminterrato: S	1	3,9	20,5	79,95
TOTALE FACCIATA NORD				1154,72

FACCIATA INTERNA	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
campata: T	1	2,39	16,7	39,913
campata: U	1	9,12	16,7	152,304
campata: V, X	2	9,37	16,7	312,958
campata: W	1	3,26	16,7	54,442
campata: Y	1	9,18	16,7	153,306
campata: Z	1	2,35	16,7	39,245
TOTALE FACCIATA INTERNA				752,168

TOTALE FACCIATA CONTINUA **3065,868**

SERRAMENTI FACCIATA CONTINUA

FACCIATA SUD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
finestre piani 1°, 2°, 3°	57	2,4	2,1	287,28
finestre piano terra	15	2,2	2,1	69,3
U.S. piano terra	1	2,2	3,16	6,952
TOTALE SERRAMENTI FACCIATA SUD				363,532
FACCIATA NORD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
finestre piani 1°, 2°, 3°	54	2,4	2,1	272,16
finestre piano terra	17	2,4	2,1	85,68
U.S. piano terra	1	2,4	3,16	7,584
finestre piano interrato	3	2,4	1,5	10,8
porta piano interrato	1	2,4	3,03	7,272
TOTALE SERRAMENTI FACCIATA NORD				383,496
FACCIATA INTERNA	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
serramenti vetrati fino a terra	20	2,3	3,16	145,36
	8	2,1	3,16	53,088
finestre servizi igienici	16	2,3	2,1	77,28
finestre scala	3	2,3	2,1	14,49
porta ripostiglio	1	1,1	2,1	2,31
TOTALE SERRAMENTI FACCIATA INTERNA				292,528
TOTALE SERRAMENTI FACCIATA CONTINUA				1039,556

alucobond				
FACCIATA SUD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
facciata continua sud				1158,98
finestre in detrazione				-363,532
moduli fotovoltaici in detrazione				-142,443
serramenti ingresso in detrazione	3	2,6	3,16	-24,648
sfondati	19	8,57	1,04	169,3432
portale	1	20,77	2,65	55,0405
TOTALE ALUCOBOND SUD				852,74
FACCIATA NORD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
facciata continua nord				1154,72
finestre in detrazione				-383,496
TOTALE ALUCOBOND NORD				771,22
FACCIATA INTERNA	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
facciata continua interna				752,168
finestre in detrazione				-292,528
TOTALE ALUCOBOND INTERNA				459,64
TOTALE ALUCOBOND				2083,6047

moduli fotovoltaici				
FACCIATA SUD	n°	larghezza [m]	altezza [m]	totale [mq]
moduli fotovoltaici in detrazione	57	2,38	1,05	142,44
TOTALE MODULI FOTOVOLTAICI				142,44

FRANGISOLE

FRANGISOLE SUD	n°	larghezza [m]	piani	totale [m]
campate standard: B-L, O-R	15	3,6	3	162,00
campate di testa: A, S	2	3,9	3	23,40
campate con giunto strutturale: M, N	2	3,8	3	22,80
raccordo	1	0,6	1	0,60
TOTALE FRANGISOLE SUD				208,80
FRANGISOLE NORD	n°	larghezza [m]	piani	totale [m]
campate standard: B-F, H-L, O	11	3,6	1	39,6
campata di testa: A	1	3,9	1	3,9
campate con giunto strutturale: M, N	2	3,8	1	7,6
campate standard con seminterrato: P-R	3	3,6	1	10,8
campata di testa con seminterrato: S	1	3,9	1	3,9
raccordi	-1	0,6	1	-0,60
TOTALE FRANGISOLE NORD				65,2
FRANGISOLE INTERNA	n°	larghezza [m]	piani	totale [m]
campata: T	1	2,39	1	2,39
campata: U	1	9,12	1	9,12
campata: V, X	2	9,37	1	18,74
campata: W	1	3,26	1	3,26
campata: Y	1	9,18	1	9,18
campata: Z	1	2,35	1	2,35
raccordi	1	0,6	1	0,60
TOTALE FRANGISOLE INTERNA				45,64
FRANGISOLE OVEST	n°	larghezza [m]	piani	totale [m]
campata a-a	1	10,09	1	10,09
campata a-b	1	7,49	1	7,49
raccordi	2	0,6	1	1,20
TOTALE FRANGISOLE OVEST				18,78
TOTALE OVEST				338,42

SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO

PIANO INTERRATO	n°	larghezza	altezza	totale
		[m]	[m]	[mq]
SERRAMENTO S1	6	2,8	1,5	25,2
SERRAMENTO S2	7	1,4	2	19,6
SERRAMENTO S3	1	1,98	3,15	6,237
SERRAMENTO S4	7	1	2	14
SERRAMENTO P1	1	1,15	2,6	2,99
TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO				68,027
TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO				68,027

U.S. PROSPETTO OVEST

U.S. PROSPETTO OVEST	n°	larghezza	altezza	totale
		[m]	[m]	[mq]
SERRAMENTO P1	1	1,4	16,7	23,38
FASCIA SOLAI IN DETRAZIONE	3	1,4	0,18	-0,756
TOTALE SERRAMENTI PIANO INTERRATO				22,624
TOTALE SERRAMENTI ISOLATI PIANO INTERRATO				22,624