



Caratteristiche tecniche	
Famiglia del prodotto	combiKat / COdiNOx
Gruppo del prodotto	SNQ, SEQ, SER, SNV, SEP, RCS
Numero di articolo	E165: 6000.0890
	E190: 6000.0891
	E220: 6000.0892
	E245: 6000.0893
	E265: 6000.0894
Applicazione	Tronchetto per l'inserimento dell'iniettore reagente
Materiale	Acciaio inossidabile 1.4307 o analogo
Montaggio	Saldare al tube di scarico
Volume del consegna	Tronchetto per l'iniettore




Posizione di montaggio



Essempio d'ordinazione

Tronchetto per l'iniettore E E220 Lunghezza totale del tronchetto per l'iniettore = 220 mm



Dimensioni [mm]

Diametro nominale del' tubo*		Diametro nominale del' tubo	Tipo	Longezza del tronchetto per l'iniettore	Longezza del tronchetto libero	Espacio minimale per servizio		Peso
metrico		imperiale		A3	R1	M1		
[mm]		[in]		[mm]	[mm]	[mm]		[kg]
200		8	E220	220	191	620		2.4
250		10	E190	190	164	590		2.2
300 (298)		12	E165	165	238	565		2.0
300 (324)		12	-	-	-	-		-
350		14	E245	245	222	645		2.5
400		16	E220	220	197	620		2.4
450		18	E190	190	172	590		2.2
500		20	E165	165	146	565		2.0
550		-	-	-	-	-		-
600		24	E220	220	195	620		2.4
700		28	E265	265	245	665		2.6
750		-	E245	245	219	645		2.5
800		32	E220	220	194	620		2.4
850		-	E190	190	168	590		2.2
900		36	E165	165	143	565		2.0
1000		40	E220	220	192	620		2.4
1100		44	E265	265	240	665		2.6
1200		48	E220	220	190	620		2.4
1300		-	E165	165	140	565		2.0

* DIN 86009 se non specificato diversamente** considerare il tipo del' iniettore

► Diametri del tubo piu grandi richiede clarificazioni tecnici

