

Piastre per collari

Vantaggi MQA-Q


- Collegamenti veloci ad innesto per il montaggio più rapido dei tubi
- Per il montaggio non è necessario alcun utensile
- Il contro dado è integrato
- Non è necessario "sbavare" la barra filettata
- Regolazione in altezza del tubo a montaggio effettuato

Vantaggi MQA

- Pezzo unico per montaggio semplice e salvatempo
- Per tutti i tipi di binari
- Per barre filettate da M6 a M16

Dati tecnici piastre


Zincatura	zincatura galvanica secondo DIN 50961
-----------	--



Piastra autobloccante MQA-Q8


Dado: QSTE 380 TM, SEW 92
Rondella: DD11, DIN EN 10111
Plastica: PA 6.6 bzw. PP

Filettatura	Peso per pezzo (g)	Denominazione d'ordine	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Articolo n.
M 8	72	MQA-Q8	50	300	369635



Articolo	Carico raccomand. a trazione Z_{max} (kN)	Coppia di serraggio a mano M_0 (Nm)
MQA-Q8	1,5 ¹⁾	2,0

1) carichi statici raccomandati, con tubazioni di diametro fino a 2"




Inserire Girare di 90° Posizionare Chiudere Serrare

Piastre autobloccanti

Dado: M6-M10: QSTE 380 TM, SEW 92 M10 B-M16 B: GTW 45, DIN 1692
Rondella: M6-M10: DD11, DIN EN 10111 M10 B-M16 B: S 235 JR, DIN EN 10025
Plastica: M6-M10: PA 6.6 M10 B-M16 B: PB

Filettatura	Peso per pezzo (g)	Denominazione d'ordine	Conf. (pz)	Imballo (pz)	Articolo n.
M 6	57	① MQA-M 6	50	450	369628
M 8	56,1	① MQA-M 8	50	450	369629
M10	55,5	① MQA-M 10	50	450	369630
M12	82,5	② MQA-M 12 B	50	300	369631
M16	83,5	② MQA-M 16 B	50	300	369632



Articolo	Carico raccomand. a trazione Z_{max} (kN)		Coppia di serraggio M_0 (Nm)	Momento flettente barra filettata 4.6 (Nm)
	Binari I	Binari II		
MQA-M 6	2,0	2,0	4	2,6
MQA-M 8	3,0	3,0	9	6,4
MQA-M10	4,0	4,0	18	12,8
MQA-M12	5,0	8,0	31	22,4
MQA-M16	5,0	8,0	40	56,9
Binari I:	MQ-21, MQ-41, MQ-21 D, MQ-41 D			
Binari II:	MQ-41/3, MQ-72, MQ-52-72 D, MQ-124XD			

Piastra ② certificata Antifuoco



IBMB n. 3646/261/07