

Slitte a rulli MRG

Vantaggi

- Applicabili a soffitto o a pavimento senza alcun smontaggio
- Classi di carico definite per i collari Hilti MP
- Resistenti alle temperature fino a 300°C in quanto prive di parti in plastica
- Piastra base rinforzata, idonea per il sistema di montaggio MQ

Accessori per il montaggio (2 dadi con alette MQM-M12 e 2 viti M12x25) non inclusi nella confezione.



Scivolamento morbido su ruote rivestite di lubrificante.
Fattore di attrito: $\mu_0 = 0.08$.



Corsa molto ampia: MRG2 sino a 80 mm, MRG4 sino a 120 mm. Marcatura centrale per regolazione su punto zero.

Slitta semplice a rulli MRG 4

F_{cons} 4 kN, corsa 120 mm

Dado/filetto

Denominazione d'ordine

Conf.
(pz)

Articolo n.

M12 / M16

MRG 4 M12/M16

5

243551



Slitta doppia a rulli MRG D6

F_{cons} 8 kN, corsa 116 mm

Dado/filetto

Denominazione d'ordine

Conf.
(pz)

Articolo n.

M12 / M16

MRG D6

5

334131



Slitta bidirezionale a rulli MRG-UK D6

F_{cons} 6 kN, corsa 46 mm

Dado/filetto

Denominazione d'ordine

Conf.
(pz)

Articolo n.

M 12 / M 16

MRG-UK D6

5

336755



SLITTA A RULLI PER
DILATAZIONE TUBAZIONI
CALDE
DOPPIA MRG D6 (IN255)
SEMPLICE MRG 4 (€200)

